



Kamera sieciowa P1378-LE

Indeks: 225817 Producent: AXIS Kod producenta: 01811-001

Cena: **6,968.84 zł**

Opis

Kamera sieciowa P1378-LE

Producent: AXIS

Właściwości

- Opis Kamera sieciowa AXIS P1378-LE Wyraźne szczegóły w 4K na zewnątrz pomieszczeń Rozdzielczość 4K OptimizedIR i Forensic WDR Podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie Elektroniczna stabilizacja obrazu Zipstream z obsługą H.264 i H.265 AXIS P1378-LE Network Camera to kamera zapewniająca wyraźne, ostre obrazy w dzień lub w nocy. Ta solidna kompaktowa kamera o wysokich parametrach działa odstrasząco i doskonale nadaje się do dozoru rozległych obszarów, gdzie konieczne jest uzyskanie wyraźnych szczegółów, takich jak lotniska, doki i systemy transportu publicznego. Żaden szczegół nie umknie Rozdzielczość 4K sprawia, że kamera AXIS P1378-LE może rejestrować szczegółowe obrazy szybko poruszających się obiektów i ludzi. Dzięki Axis Zipstream z obsługą H.264/H.265 kamera zapewnia wyjątkowe oszczędności w zakresie zapotrzebowania na przepustowość i zasoby pamięci masowej, bez uszczerbku dla jakości obrazu. Kamera ma profile scen, format korytarzowy i elektroniczną stabilizację obrazu, dzięki czemu rejestruje stabilne obrazy w przypadku narażenia na drgania. Dzięki mocowaniu CS i obsłudze obiektywów i-CS z silniczkiem kamera idealnie nadaje się do różnych scenariuszy dozoru, umożliwiając korzystanie ze zdalnego zoomu. Użyj kalkulatora obiektywów, aby dostosować obiektyw do własnych potrzeb. Rozświetl noc AXIS P1378-LE to doskonała jakość obrazu niezależnie od warunków oświetlenia. Została ona zaprojektowana do działania w trudnych warunkach i pracy w temperaturach od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F). Konstrukcja klasy IP66, IP67, IK10 oraz NEMA 4X zapewnia ochronę przed wodą, korozją i pyłem. Dostępna jest również osłona AXIS P13 Weathershield Extension A, która dodatkowo chroni przed wpływem śniegu lub deszczu i zapobiega powstawaniu odbić światła. Kamera ma funkcję Axis OptimizedIR umożliwiającą dozór w całkowitej ciemności na odległość do 80 m i więcej. Axis Forensic WDR i Axis Lightfinder zapewniają wyraźne obrazy kolorowe przy słabym oświetleniu. Kamera ma także wskaźnik strumieniowania wideo, który ułatwia sprawdzenie, czy kamera przekazuje obraz. Bezpieczeństwo Kamera AXIS P1378-LE ma zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i chronią cały system. Podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie gwarantują, że oprogramowanie sprzętowe pozostanie nienaruszone i że zainstalowano wyłącznie autoryzowane oprogramowanie. Opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje brak oprogramowania malware po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych. Kamera ta ma również opcję detekcji wstrząsów i alarm przeciwsabotażowy, które informują o próbach ingerencji, takich jak zasłonięcie lub zamalowanie obiektywu.
- Typ kamery **Kompaktowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **4K Ultra HD (3840 x 2160)**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca
- Obiektyw **CS-mount, DC-iris, 3.9-10 mm, F1.5**
- Kąt widzenia pionowy **61**
- Kąt widzenia poziomy **115**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**

- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo **Ochrona hasła, Filtrowanie adresów IP, Szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x (EAP-TLS) kontrola dostępu do sieci, Uwierzytelnianie szyfrowane, Dziennik dostępu użytkownika, Ochrona przed brutalną siłą, Podpisane oprogramowanie wewnętrzne, Bezpieczny rozruch.**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH.**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Funkcje specjalne
- Pamięć wewnętrzna **2**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CFSDXC (**> 32GB**)
- Standard pamięci SD / CFSD (**8MB - 4GB**)
- Standard pamięci SD / CFSDHC (**4GB - 32GB**)
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RS-485**
- Złącza **RS-422**
- Złącza **2,5 mm mikrojack**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **2 x 3,5 mm minijack**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 Klasa 4, max 20.7 W, standard 11.7 W 12-28 V DC, max 19.9 W, standard 11.1 W**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Instrukcja instalacji, Licencja na 1 dekoder Windows, Uchwyt ścienny, Tarcza słoneczna, Zestaw złącza, Narzędzie IK10, Wkrętak Torx T20, Bit Torx T30, Zestaw osłony przeciwdeszczowej A AXIS P13, Wstępnie zamontowany oświetlacz podczerwieni AXIS Fixed Box A.**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **404 x 159 x 168 mm**
- Waga **2.4**
- Pozostałe parametry

Parametry

EAN	7331021068124
Kod producenta	01811-001
Model	P1378-LE
Stan	Nowy