



Kamera termowizyjna TPC-M20-B7-G

Indeks: 216726 Producent: DAHUA Kod producenta: 6939554924149

Cena: **1,485.59 zł**

Opis

Kamera termowizyjna TPC-M20-B7-G

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis **Monokularowa kamera termowizyjna DHI-TPC-M20 Niechłodzony tlenek wanadu Bardzo niskie zużycie energii Wykrywanie i alarmowanie przeciwpożarowe Łączy się z aplikacją mobilną przez Wi-Fi Łączy się z zewnętrznym wyświetlaczem przez port CVBS Laser do celowania Oblicza odległość za pomocą analizy wideo Lekka i przenośna IP67**
- Typ kamery **Termowizyjna**
- Rozdzielczość (kamery int.) **256 x 192**
- Matryca **Rozmiar piksela: 12 um Zakres spektralny: 8 um-14 um Czułość termiczna (NETD): < 50 mK@f/1,0**
- Obiektyw **Ogniskowa obiektywu: 7,5 mm Przysłona: F1.0 Kontrola ostrości: Stała ogniskowa**
- Kąt widzenia pionowy **18**
- Kąt widzenia poziomy **24**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Funkcje specjalne **Ostrość obrazu od 1m Wykrywanie pojazdu: 777 m Rozpoznanie pojazdu: 194 m Identyfikacja pojazdu: 97 m Wykrywanie człowieka: 291 m Rozpoznanie człowieka: 75 m Identyfikacja człowieka: 37 m Zoom cyfrowy: 4 stopnie Szablony kolorów: 4 kolory (White hot / Alarm / Rainbow / Iron red) Obsługa kart SD (do 256 GB) Celownik laserowy: 180 m (590.55 ft), Class 2 (IEC 60825-1) Brzęczyk Wykrywanie ognia Śledzenie zimnych/gorących punktów**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CFSD **(8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CFSDXC **(> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CFSDHC **(4GB - 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **Composite**
- Złącza **microUSB**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **Zasilanie: 5 VDC, 0,3 A lub wbudowany akumulator Wyświetlacz pojemności baterii Pobór mocy: < 1,5 W Żywotność baterii: > 9 godzin (wyłączony hotspot Wi-Fi, @25°C) Czas ładowania: < 3 godz.**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **170.9 x 57.6 x 58.6 mm**
- Waga **350**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura podczas pracy: 20 °C - +55 °C (4 °F - +131 °F) Wilgotność podczas pracy: < 90% Temperatura przechowywania: 20 °C - +60 °C (4 °F - +140 °F)**
- Pozostałe parametry **Wyświetlacz: Kompresja wideo: H.265 Częstotliwość wyświetlania klatek: 50 Hz Przekątna ekranu: 0.2" Rozdzielczość: 720 x 540**

Parametry

| | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Model | TPC-M20-B7-G |
| Zasięg w ciemności | 777 |
| Kod producenta | TPC-M20-B7-G |
| Powiększenie | 4 |
| Długość | 17 |
| Cechy dodatkowe | Aplikacja DH Thermal, Funkcja detekcji pożaru, Funkcja pomiaru odległości |
| Załączone wyposażenie | skrótowa instrukcja obsługi |
| Waga produktu | 350 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| EAN | 6939554924149 |