



Kamera VIGI C350(2.8mm) 5MP Full-Color Bullet

Indeks: **366015** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **VIGI C350(2.8mm)**

Cena: **461.50 zł**

Opis

Kamera VIGI C350(2.8mm) 5MP Full-Color Bullet

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **Zewnętrzna**, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 5MP Super wysoka jakość 5MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki dużemu obiektywowi, czułowemu przetwornikowi i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu. Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnianie ludzi i pojazdów od innych obiektów umożliwia Ci otrzymywanie dokładniejszych powiadomień o zdarzeniach. Wykrywanie Smart: Aktywne wykrywanie nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wtargnięcie na obszar oraz przekroczenie linii, a następnie wysyłanie natychmiastowych powiadomień. Analiza ludzi i pojazdów: Szybko odnajdź osoby i pojazdy które Cię interesują, korzystając z licznych filtrów atrybutów, zwiększających wydajność wyszukiwania. Aktywna ochrona: Ostrzegaj natychmiastowo potencjalnych intruzów za pomocą dźwięku i światła podczas wykrywania nieoczekiwanych zdarzeń. Dwukierunkowa transmisja audio: Obsługa interkomu głosowego umożliwia dwukierunkową komunikację podczas oglądania strumienia z kamery. Klasa szczelności IP67: Niezadowne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku dzięki szczelnej obudowie. Inteligentna korekcja wideo: Profesjonalne technologie VIGI, w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania. Elastyczne zarządzanie i przechowywanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również na włożonej do kamery karcie microSD (do 256GB).
- Typ kamery **Stałopozycyjna** typu bullet
- Rozdzielczość (kamery int.) **2880 x 1620**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.7 Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **Typ: Soczewka stałogniskowa Długość ogniskowej: 2,8 mm Przystłona: F1.6**
- Kąt widzenia pionowy **57**
- Kąt widzenia poziomy **109**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo **Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Zdarzenia Smart Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie porzucenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu Wykrywanie**

włóczęgi Wykrywanie zmiany Sceny Zdarzenia podstawowe Wykrywanie ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (błędne logowanie) Wykrywanie zmiany Sceny Połączenie alarmu Nagrywanie wideo na kartę pamięci Powiadomienia Push Ostrzeżenie dźwiękowe Migające białe światło Wychodzące powiadomienie Powiadomienie Push

- Protokoły sieciowe **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC +/- 5%, Maks. 9W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 10,5 W**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: -3060 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4060 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)**
- Akcesoria w zestawie **VIGI C350 Instrukcja szybkiej instalacji Elementy uszczelniające kabel Akcesoria montażowe**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **78.42× 186.88× 71.55 mm**
- Certyfikaty **CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



