



Kamera VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network Camera

Indeks: 478787 Producent: TP-LINK Kod producenta: VIGI C445(2.8mm)

Cena: **560.20 zł**

Opis

Kamera VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network Camera

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **VIGI C445 4MP Full-Color Turret Network Camera** Superwysoka rozdzielczość 4 MP i 24-godzinny tryb pełnokolorowy Analityka ludzi i pojazdów Klasyfikacja ludzi i pojazdów Inteligentne wykrywanie Inteligentna technologia ulepszania wideo Aktywna obrona i dwukierunkowe audio Wodoodporność IP67 Technologia kompresji H.265+ Mechanizm dzień/noc - Filtr odcinający podczerwień
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2688 x 1520**
- Liczba klatek na sekundę **25**
- Matryca **1/2.7 Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **2.8/4 mm**
- Kąt widzenia pionowy **54**
- Kąt widzenia poziomy **100**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0.005**
- Bezpieczeństwo **Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtrowanie adresów IP Uwierzytelnianie szyfrowane**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS**
- Obsługa systemów mobilnych **Brak**
- Funkcje specjalne **Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie włamań Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia do regionu Wykrywanie wyjścia z regionu Wykrywanie opuszczenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu Wykrywanie włóczęgi Inteligentna ramka Wykrywanie osób Wykrywanie pojazdów Detekcja ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (nielegalne logowanie) Wykrywanie zmiany sceny Nagrywanie wideo na karcie pamięci Wiadomość Push Ostrzeżenie dźwiękowe Miga białe światło**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**

- Zasilanie **12V DC 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy -30 - 60°C Temperatura przechowywania -40 - 60°C Wilgotność robocza 95% lub mniej (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania 95% lub mniej (bez kondensacji)**
- Akcesoria w zestawie **Kamera sieciowa VIGI Skrócona instrukcja obsługi Wodoodporne mocowania kabli**
Akcesoria montażowe
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **111 x 111 x 83.7 mm**
- Waga **0.48**
- Certyfikaty **CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy