



Karta sieciowa HPE10GbE 2p BASE-T BCM5 7416 Adptr 813661-B21

Indeks: 167617 Producent: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Kod producenta: 813661-B21

Cena: **1,327.82 zł**

Opis

Karta sieciowa HPE10GbE 2p BASE-T BCM5 7416 Adptr 813661-B21

Producent: Hewlett Packard Enterprise

Właściwości

- Opis Karta sieciowa HPE10GbE 2p BASE-T BCM57416 Adptr 813661-B21 2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BASE-T BCM57416 Chroni swoją sieć biznesową i swoje dane 2-portowy adapter HPE Ethernet 10 Gb BCM957416 zapewnia identyfikowalność uwierzytelnionych aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez rejestrowanie zmian w standardowych dziennikach systemowych za pośrednictwem dzienników audytów. Zabezpiecza kartę sieciową i sprawdza, czy nie są uruchamiane żadne fałszywe sterowniki podczas uruchamiania za pomocą bezpiecznego rozruchu. Uwierzytelnia aktualizacje dla kart sieciowych, które podpisane oprogramowanie układowe jest poprawne i zaufane w celu ograniczenia nieuczciwych instalacji oprogramowania układowego. Zwiększ przepustowość we / wy dla aplikacji intensywnie obciążających 2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BCM57416 zapewnia wirtualizację we / wy pojedynczego katalogu głównego (SR-IOV), która zwiększa wydajność sieci wirtualnej przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania procesora. Zmniejsza wykorzystanie procesora i pomaga zwiększyć gęstość maszyn wirtualnych hosta i wydajność serwera za pomocą zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) przez konwergentną sieć Ethernet (RoCE v2) dla migracji na żywo, środowisk Microsoft SMB Direct. Niedroga wydajność sieciowa 2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BCM57416 zapewnia bezproblemową aktualizację wydajności z 1GBASE-T do 10GBASE-T z kompatybilnością wsteczną. Odciąża przetwarzanie pakietów w celu zmniejszenia wykorzystania procesora i niższej mocy dzięki odciążeniom tunelowym (VXLAN i NVGRE). Przyspiesza przetwarzanie pakietów w celu obsługi większej liczby żądań we / wy przy użyciu pakietu rozwojowego płaszczyzny danych (DPDK). Zgodne systemy operacyjne Red Hat, Linux SUSE Linux, VMware, Microsoft, Windows Obsługiwane platformy HPE Apollo i HPE ProLiant. Zasilanie: 11 W maks. z SFP
- Typ karty sieciowej WiFi
- Chipset
- Interfejs PCIe
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x 10Gbit SFP/SFP+
- Bezpieczeństwo
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows
- Obsługiwane systemy operacyjne VMware
- Obsługiwane systemy operacyjne Novell NetWare
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Wymiary 167,64 x 111,15 mm
- Waga 0.125

- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	813661-B21
EAN	5902002170093
Interfejs	PCI-E
Producent	Hewlett Packard Enterprise