



Lampa błyskowa SB-700

Indeks: 112734 Producent: Nikon Kod producenta: FSA03901

Cena: **1,444.39 zł**

Opis

Lampa błyskowa SB-700

Producent: Nikon

Właściwości

- Model
- Opis **Uniwersalna, łatwa w użyciu lampa błyskowa zgodna z formatem FX i DX firmy Nikon oraz kreatywnym systemem oświetlenia firmy Nikon. Wyjątkowo intuicyjna w obsłudze, wyposażona w szereg zaawansowanych funkcji, które ułatwiają zarządzanie jakością i kierunkiem oświetlenia. Trzy wzorce rozsyłu światła dają pełną kontrolę nad zasięgiem lampy błyskowej, a łatwy w dostępie tryb A:B umożliwia bezprzewodowe sterowanie wieloma lampami błyskowymi. Dzięki kompaktowej budowie idealnie układa się w dłoni podczas kreatywnego fotografowania i umożliwia robienie zrównoważonych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.**
- Liczba przewodnia (ISO 100) **28**
- Regulacja w pionie (max) **97**
- Regulacja w poziomie (max) **360**
- Tryby standardowe - **i-TTL**; - **Tryb manualny**; - **Tryb manualny z priorytetem odległości**
- Tryby dedykowane **i-TTL (Nikon)**
- Zasilanie (lista) **Baterie/akumulatory AA**
- Specyfikacja techniczna **Uniwersalna lampa błyskowa z błyskiem i-TTL (inteligentny TTL) zgodna z lustrzankami jednoobiektywowymi firmy Nikon w formacie FX i DX oraz kreatywnym systemem oświetlenia Nikon. Wielostopniowy automatyczny zoom: obejmuje szeroki kąt widzenia obiektywu od 24 do 120 mm. Intuicyjna obsługa: duży, czytelny ekran LCD i wygodne elementy sterujące ułatwiają modyfikowanie ustawień. Liczba przewodnia: 25 (równomierny)/28 (standardowy)/30 (centralny z uwypukleniem środka kadru) (format FX, ISO 100, m, przy 35 mm) Maksymalna liczba przewodnia: 38 (standardowy, format FX, ISO 100, m, przy 120 mm) Możliwość wyboru spośród trzech wzorców rozsyłu światła: centralnego z uwypukleniem środka kadru, równomiernego i standardowego, odpowiadających warunkom fotografowania z ręki. Krótki czas ładowania wynoszący ok. 2,5 sekundy przy użyciu baterii niklo-kadmowych lub alkalicznych i ok. 3,5 sekundy przy użyciu baterii litowych. Tryb bezprzewodowego sterowania A:B: umożliwia sterowanie proporcją ilości światła emitowanego przez grupy lamp błyskowych A i B. Oprogramowanie aktualizowane za pomocą nośnika danych w podłączonym aparacie. Automatyczny system ochrony przed przegrzaniem: ostrzega przed nadmierną temperaturą powstającą w trakcie intensywnego fotografowania i w razie potrzeby opóźnia czas ładowania. Automatyczna detekcja filtra: Lampa błyskowa automatycznie reguluje temperaturę barwową błysku w zależności od koloru używanego filtra barwnego. Dioda wspomagająca AF: obejmuje ogniskową 24-135 mm*. Zgodna z czujnikami AF Multi-CAM3500.**

Parametry

Producent	Nikon
Model	SB-700
Kod producenta	FSA03901
EAN	018208048083
Do aparatów marki	Nikon
Liczba przewodnia (dla ISO 100)	38
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.761
Stan	Nowy

Zdjęcia

