



LENOVO ThinkSystem PM883 480GB SATA SSD

Indeks: **179598** Producent: **LENOVO** Kod producenta: **4XB7A10196**

Cena: 1,708.74 zł

Opis

LENOVO ThinkSystem PM883 480GB SATA SSD

Producent: LENOVO

Produkt:

- **Nazwa:** LENOVO ThinkSystem 2.5inch PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
- **Opis:** Lenovo PM883 Entry - SSD - 480 GB - hot-swap - 2,5" - SATA 6Gb/s - dla ThinkAgile VX Certified Node 7Y94; ThinkAgile VX3320 Appliance; VX7520 Appliance
- **EAN:** 0889488468980
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** SSD - hot-swap
- **Pojemność:** 480 GB
- **Rodzaj obudowy:** 2,5"
- **Interfejs:** SATA 6Gb/s
- **Cechy:** Zabezpieczenie danych end-to-end, 3D V-NAND Technology, Dynamic Thermal Guard protection, Advanced ECC Engine, ochrona danych przed utratą zasilania, S.M.A.R.T.
- **Szerokość:** 70 mm
- **Głębokość:** 100 mm
- **Wysokość:** 7 mm
- **Waga:** 58 g

Wydajność

- **Liczba Zapisów Dysku Dziennie:** 0.8
- **Wytrzymałość SSD:** 683 TB
- **Szybkość wewnętrzna danych:** 550 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)
- **Odczyt losowy 4 KB:** 98000 IOPS
- **Zapis losowy 4KB:** 24000 IOPS
- **Średnie opóźnienie:** 40 μ s

Niezawodność

- **MTBF:** 2 miliony godzin
- **Błędy nienaprawialne:** 1 na 10^{17}

Rozszerzenie i łączność

- **Interfejsy:** 1 x SATA 6 Gb/s
- **Kompatybilna Wnęka:** 2,5"

Zasilanie

- **Zużycie energii:** 2.3 wat (odczyt) 2.9 wat (zapis)

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows Storage Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 x64 Edition, VMware ESXi 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware ESXi 6.0 update 3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, VMware ESXi 6.5 update 1, Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 7.5, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7

Różne

- **Zgodność z normami:** UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 13.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 17.4 cm
- **Wysokość transportowa:** 6.3 cm
- **Waga transportowa:** 433 g

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 85% (bez skraplania)
- **Odporność na wstrząsy (podczas pracy):** 1500 g @ 0,5 ms

Informacja o kompatybilności

- **Zaprojektowany dla:** Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2,5") Lenovo ThinkSystem SD530 (2,5") Lenovo ThinkSystem SN550 (2,5") Lenovo ThinkSystem SN850 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR530 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR550 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR570 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR590 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR630 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR650 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR850 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR860 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR950 (2,5") Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2,5") Lenovo ThinkSystem ST550 (2,5")

Parametry

Producent	Lenovo
Model	4XB7A10196
EAN	0889488468980
Interfejs	SATA III
Kod producenta	4XB7A10196
Format dysku	2,5"
Wysokość produktu	63
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.433

Maksymalna prędkość 550

odczytu

Maksymalna prędkość 520

zapisu

Nominalny czas pracy 2

Cechy dodatkowe Serial ATA III

Stan Nowy
