



LEXMARK CS431dw Printer High Volt 26ppm

Indeks: 275646 Producent: Lexmark Kod producenta: 40N9420

Cena: **1,794.35 zł**

Opis

LEXMARK CS431dw Printer High Volt 26ppm

Producent: LEXMARK

Opis

Zapewnij każdej niewielkiej grupie roboczej wydruk w kolorze dzięki kompaktowej, lekkiej drukarce Lexmark CS431dw, gotowej do pracy w sieci lub udostępniania bezprzewodowego, o wydajności do 24 stron na minutę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Kompaktowe i trwałe Kompaktowa i lekka, C3426dw dopasuje się praktycznie do każdego miejsca. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące, co oznacza, że zostało zaprojektowane tak, aby służyć przez długi czas. Kompleksowe zabezpieczenia Architektura bezpieczeństwa Lexmark zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Łatwa interakcja Kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodną pracę z głównymi funkcjami systemowymi i informacjami o zadaniach, a wbudowane złącza chmury umożliwiają bezpieczny dostęp do popularnych usług w chmurze, takich jak Box, DropBox, Google Drive i Microsoft OneDrive.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK CS431dw Printer High Volt 26ppm
- **Opis:** Lexmark CS431dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 24.7 str/min (mono) / do 24.7 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
- **EAN:** 0734646700993
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 24.7 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 24.7 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 13 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 13 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 26 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 13 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 13 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy LCD
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 2.8"
- **Technologia przyłączenia:** Bezprzewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 600 x 600 dpi

- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 600 x 600 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 600 x 600 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):** 600 x 600 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800 Color Quality
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
- **Dołączone czcionki:** 2 x bitmapowe PCL 91 x skalowalne PostScript 89 x skalowalne PCL
- **Kody paskowe:** OCR-A, OCR-B
- **Obsługa nośników:** Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy

Procesor

- **Procesor:** 1 GHz

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 512 MB / 512 MB (maks.)

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura, papier błyszczący
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Całkowita pojemność nośników:** 250 arkusze
- **Podajniki nośników:** Podajnik boczny: 1 - 1 arkusz Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze - (16 lbs (min) - 47 lbs (maks.))
Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 750 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 100 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 75000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 750 - 5000 pages

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** SSL, TLS, IPsec, ARP, SNMP 3

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, BSMI, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EMC Class B, EFTA, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28

Standardy ochrony środowiska

- **EPEAT Compliant:** EPEAT Silver
- **ENERGY STAR:** Tak

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 41.12 cm
- **Głębokość:** 39.41 cm
- **Wysokość:** 24.37 cm
- **Waga:** 16.1 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 33.2 cm
- **Głębokość (transport):** 55.6 cm
- **Wysokość (transport):** 51.9 cm
- **Waga (transport):** 19.1 kg

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------

Zdjęcia

