



LEXMARK CS730de A4 Color Laser Printer

Indeks: 261746 Producent: Lexmark Kod producenta: 47C9020

Cena: **3,357.84 zł**

Opis

LEXMARK CS730de A4 Color Laser Printer

Producent: LEXMARK

Opis

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, łatwości obsługi i zrównoważonym rozwoju urządzenie Lexmark CS730de zapewnia profesjonalne odwzorowanie kolorów w średnich i dużych grupach roboczych z szybkością do 40 stron na minutę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka chronią Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Solidna jakość Niezawodne drukarki zapewniają kolorowe wydruki o wysokiej jakości w różnych środowiskach, od biur po trudne warunki w halach produkcyjnych. Dzięki trwałym stalowym ramom, podzespołom o długiej żywotności oraz wymiennym kasetom z tonerem, drukarki są zaprojektowane w taki sposób, by mogły pracować przez wiele lat. Łatwość obsługi Zaawansowane funkcje są łatwe w obsłudze za pomocą dużego ekranu dotykowego bez przycisków, który ułatwia użytkownikom intuicyjne wykonanie każdego zadania - od podstawowego po złożone. Dostosowywanie drukarki do potrzeb Dzięki funkcji personalizacji wyświetlacza Lexmark można łatwo dostosować panel sterowania drukarki przy użyciu niestandardowych obrazów, które mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów, jako tapeta lub używane jako wygaszacz ekranu, gdy urządzenie jest nieaktywne. W stronę zrównoważonego rozwoju Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK CS730de A4 Color Laser Printer 40ppm
- **Opis:** Lexmark CS730de - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646717380
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 40 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 40 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm) Do 32 str/min - Dupleks czerni i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 30.5 str/min - Dupleks czerni i biel - A4 (210 x 297 mm) Do 42 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 42 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa

- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Mozliwe AirPrint:** Tak
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):** 1200 x 1200 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800 Color Quality
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 6.4 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 7 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
- **Dołączone czcionki:** 39 x skalowalny PPDS 89 x skalowalne PCL 158 x skalowalne PostScript 5 x bitmapowy PPDS 2 x bitmapowe PCL
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

Procesor

- **Procesor:** 1.2 GHz

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 1 GB / 1 GB (maks.)

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, etykiety, papier zwykły, papier plakatowy, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Gramatura nośnika:** 60 g/m² - 218 g/m²
- **Całkowita pojemność nośników:** 650 arkusze
- **Podajniki nośników:** Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze Taca wyjściowa: 1 - 300 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 2850 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 300 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 120000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 1500 - 15 000 stron

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 3000 stron ISO/IEC

19798 Moduł obrazowania

- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 610 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 57 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 1 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Windows 10, Microsoft Windows 7 (64 bit) lub nowszy, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 15 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 14 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 53 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 47.9 cm
- **Głębokość:** 48.9 cm
- **Wysokość:** 41.3 cm
- **Waga:** 32 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 62.5 cm
- **Głębokość (transport):** 72 cm
- **Wysokość (transport):** 56.7 cm
- **Waga (transport):** 38.5 kg

Stan

Nowy