



LEXMARK CX331adwe Color Multifunction

Indeks: **289174** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **40N9170**

Cena: **2,197.90 zł**

Opis

LEXMARK CX331adwe Color Multifunction

Producent: LEXMARK

Opis

Kompaktowe urządzenie Lexmark CX331adwe z ekranem dotykowym zwiększa produktywność dzięki znakomitej szybkości druku, a także automatycznemu skanowaniu, kopiowaniu i faksowaniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Oszczędzanie papieru i energii Standardem jest automatyczne drukowanie dwustronne oraz zintegrowany tryb oszczędzania energii powodujący przechodzenie ze stanu uśpienia do drukowania i z powrotem bez konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień. Kompaktowy kształt Model CX331adwe mieści się niemal wszędzie. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają transport, ustawianie na miejscu i przenoszenie. Trwałość bez nadmiernej obsługi Model CX331adwe został zaprojektowany tak, aby służyć przez długi czas. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące. Całkowite bezpieczeństwo Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK CX331adwe Color Multifunction 4in1
- **Opis:** Lexmark CX331adwe - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 216 x 356 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 24 str/min (kopiowanie) - do 24 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646679923
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Czcionki drukarkowe:** Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 91 Skalowalne PCL x 89
- **Rodzaj urządzenia:** Drukarka wielofunkcyjna
- **Typ faksu:** Papier zwykły
- **Technologia druku:** Laser - kolorowy
- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 50000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 600 - 2500 stron
- **Rozmiar przekątnej ekranu:** 2.8"
- **Cechy wyświetlacza:** Wyświetlacz dotykowy
- **Dostępność Połączenia:** Tak
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Cechy urządzenia biurowego:** Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanuj do PC, skanuj do hosta USB

Pamięć

- **Pamięć standardowa:** 512 MB
- **Maks. pamięć obsługiwana:** 512 MB

Kopiowanie

- **Maksymalna prędkość kopiowania:** Do 24 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor)
- **Maks. powiększenie dokumentu:** 400%
- **Maks. zmniejszenie dokumentu:** 25%

Drukowanie

- **Maksymalna rozdzielczość drukowania:** Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:** Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
- **Maksymalna prędkość drukowania:** Do 24 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor)
- **Sterowniki drukarki / Emulacje:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800CQ
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 10.6 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 10.6 sek

Skanowanie

- **Element skanujący:** CIS
- **Rozdzielczość optyczna:** 600 x 600 dpi

Faks

- **Kompatybilność G3:** Super G3
- **Maks. szybkość przesyłu:** 33.6 Kbps

Obsługa dokumentów i nośników

- **Maks. format oryginału:** 216 x 356 mm
- **Rodzaj oryginału:** Arkusze
- **Pojemność podajnika dokumentów:** 50 arkusze
- **Max rozmiar nośnika:** A4/Legal
- **Rodzaj obsługiwanych nośników:** Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
- **Rozmiary obsługiwanych nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiar koperty:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Pojemność nośników standardowych:** 250 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 250 arkusze
- **Pojemność podajnika bocznego:** 1 arkusz
- **Pojemność tac odbiorczych:** 100 arkusze
- **Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:** Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 176 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wyjściowa - 100 arkusze ADF - 50 arkusze
- **Prędkość:** Drukowanie: do 24 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - kolor

Połączenia

- **Interfejsy:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
- **Protokoły bezpieczeństwa i własności:** SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS

Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28

Zasilanie

- **Zużycie energii podczas pracy:** 395 wat
- **Zużycie energii w trybie czuwania:** 17 wat
- **Zużycie energii w spoczynku:** 1.1 wat

Różne

- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:** 13.1 sek
- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:** 13.1 sek
- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 750 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron ISO/IEC 19798
- **Zgodność ze standardami:** Certyfikat FCC Class B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak
- **Blue Angel Compliant:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 3-5 dni roboczych

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 41.12 cm
- **Głębokość:** 39.41 cm
- **Wysokość:** 34.44 cm
- **Waga:** 19.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 44 cm
- **Głębokość transportowa:** 55.6 cm
- **Wysokość transportowa:** 51.9 cm
- **Waga transportowa:** 22.7 kg

Parametry środowiska

- **Emisja dźwięku:** 14 dBA (stan jałowy) / 50 dBA (podczas pracy)
- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

