



LG 49UH5F-H IPS 500cd/m2 24/7

Indeks: 63773 Producent: LG Electronics Kod producenta: 49UH5F-H

Cena: 5,974.11 zł

Opis

LG 49UH5F-H IPS 500cd/m2 24/7

Producent: LG Electronics

Właściwości

- Opis Monitor LG 49UH5F-H Czysty obraz dzięki powłoce antyodblaskowej Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii UH5F-H rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu. Rozdzielczość ULTRA HD Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń. Wąska ramka i mała głębokość Urządzenia z tej serii mają mniejszą i cieńszą ramkę, dzięki czemu wymagają mniej miejsca na instalację. Ponadto zapewnia to lepsze wrażenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, który podnosi atrakcyjność wnętrza, w którym zainstalowano urządzenie. Odczepiane logo i wbudowany głośnik Urządzenia z tej serii mają nowe, przezroczyste logo, które idealnie pasuje do otoczenia. Ponadto można je odczepić, co ułatwia instalację na różne sposoby. Treść jest wzbogacana o dźwięk z wbudowanych głośników, dzięki czemu nie ma potrzeby dokupywania ani instalowania głośników zewnętrznych. Niezawodność produktu Certyfikat IP5x, Certyfikat szczelności IP5x gwarantuje, że produkt jest bezpieczny od kurzu, który może pogarszać jego działanie. Certyfikat IP5x, Niezawodność produktu Instalacja w pochyleniu 30° Ekran można zainstalować w pochyleniu do 30 stopni przodem do dołu (w temperaturze do 30°C i przy wilgotności 50%) Automatyczny obrót ekranu. Urządzenia z tej serii automatycznie wykrywają orientację (poziomą lub pionową) podczas pierwszej konfiguracji, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego definiowania tych ustawień. Po pierwszym włączeniu ekranu kierunek menu ekranowego i treści w tle będzie już odpowiednio ustawiony. Łatwa instalacja, Precyzyjna regulacja Urządzenia z tej serii mają czujnik poziomu, który pokazuje stopień nachylenia urządzenia, aby ułatwić jego precyzyjną instalację. PLATFORMA SMART SIGNAGE Z SYSTEMEM webOS Wysoka wydajność i system webOS Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto platforma LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę. Różne aplikacje wykorzystujące czujniki Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań. ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI W SALI KONFERENCYJNEJ Zgodność z systemem sterowania AV. Seria UH5F-H uzyskała certyfikat Crestron Connected poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie. Sterowanie poprzez sieć, Zgodność z systemem wideo konferencji. Seria UH5F-H posiada certyfikat zgodności z Cisco System zaawansowanym systemem umożliwiającym organizowanie* inteligentnych konferencji wideo. Dzięki temu nie trzeba już marnować czasu na ustawianie jakości obrazu i zmianę wejścia w zależności od rozmów przychodzących.
- Model Monitor LG 49UH5F-H

- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 49"**
- Typ matrycy **IPS LCD**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **178**
- Obszar widzialny w poziomie **178**
- Rozdzielczość **3840 x 2160 (4K/UHD)**
- Czas reakcji new**8**
- Jasność **500**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Kontrast dynamiczny **1 000 000:1**
- Częstotliwość pozioma max. **60**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Gniazda we/wy **1 x DVI-D**
- Gniazda we/wy **3 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Gniazda we/wy **1 x Audio in**
- Gniazda we/wy **1 x 2,5 mm audio**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- WiFi **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Kamera internetowa **Brak**
- Certyfikaty **CB**
- Certyfikaty **FCC Class A**
- Certyfikaty **KC**
- Standard VESA **300 x 200**
- Pobór mocy **95**
- Akcesoria w zestawie **Pilot (dołączone 2 baterie) Przewód zasilający QSG, kabel HDMI, Książka przepisów Złącze telefoniczne do RS232C**
- Akcesoria opcjonalne **Stojak (ST-653T) Uchwyt ścienny (LSW350B) Uchwyt mocujący VESA (AM-B330S) Zestaw OPS (KT-OPSF)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **1098.6**
- Wysokość z podstawą **694.3**
- Szerokość **1098.6**
- Głębokość **39.9**
- Głębokość z podstawą **290**
- Waga **15.4**
- Waga z podstawą **16**
- Pozostałe parametry **ZASILANIE Zasilanie - AC 100-240V~, 50/60 HzTyp zasilania Wbudowane zasilanie WARUNKI OTOCZENIA Temperatura robocza Od 0°C do 40°CWilgotność podczas działania - Od 10% do 80% ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM System CMS SuperSign -TakSuperSign Control / Control+ SuperSign WB - TakSuperSign Media Editor Inne Szerokość Ramki - T/R/L: 9,9 mm, D: 14,4 mm Wejście - Sterowanie zewnętrzne - IR IN**
- Informacje o gwarancji **Usługa Signage 365 Care Tak (dostępność może się różnić w zależności od regionu).**

Marka	LG
Model	Inny
EAN	8806098681372
Przekątna ekranu (cale)	18.5
Kod producenta	49UH5F-H
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	49
Rozdzielczość natywna	1366 x 768
Czas reakcji	5
Jasność	200
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	50000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (górze/dół)
Złącza	D-Sub (VGA)
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.3
Certyfikaty	CE
Cechy dodatkowe	Nie
Załączone wyposażenie	dokumentacja użytkownika, kabel audio, kabel D-Sub, kabel zasilający
Szerokość produktu z podstawą	44.7
Wysokość produktu z podstawą	34.6
Głębokość produktu z podstawą	18.5
Waga z podstawą	16
Szerokość produktu	61.2
Wysokość produktu	36.7
Głębokość produktu	4.5
Waga produktu	4.04
Stan	Nowy