

Listwa zarządzalna PDU41004 1U, 12A, 8xC13



Indeks: 358638 Producent: CyberPower Kod producenta: PDU41004

Cena: **1,729.47 zł**

Opis

Listwa zarządzalna PDU41004 1U, 12A, 8xC13

Producent: CyberPower

Właściwości

- Opis Listwa zarządzalna PDU41004 1U, 12A, 8xC13 CyberPower PDU41004 zapewnia moc wyjściową z jednostki UPS, generatora lub źródła zasilania wielu podłączonym urządzeniom w środowisku IT. Jednostka obsługuje zdalne sterowanie pojedynczymi gniazdami w sieci, umożliwiając administratorom włączanie / wyłączanie podłączonych urządzeń z dowolnej lokalizacji. Administratorzy mogą ustawiać sekwencje zasilania do włączania i wyłączania poszczególnych gniazd. Funkcja Daisy Chain pozwala również monitorować i kontrolować PDU połączone razem pod jednym adresem IP. Cyfrowy wyświetlacz LCD można wymieniać podczas pracy, konfigurować kolory oraz obracać co umożliwi użytkownikom łatwą konserwację i monitorowanie PDU. Użytkownicy mogą zmieniać kolory wyświetlacza LCD, aby łatwo kategoryzować urządzenia między wieloma urządzeniami w serwerowni i środowisku IT. Produkt posiada wbudowany moduł Ethernet, który może współpracować z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania energią poprzez interfejs internetowy umożliwiający monitorowanie i konfigurację w czasie rzeczywistym. Rejestrowanie zdarzeń za pomocą przeglądarki internetowej lub połączenia sieciowego pozwala użytkownikom przeglądać historię warunków zasilania. Gdy wystąpią określone zdarzenia zasilania, automatyczne powiadomienia o zdarzeniach zostaną wysłane e-mailem, SMS-em lub SNMP trap do wyznaczonych użytkowników, aby mogli podjąć natychmiastowe działania. Port USB umożliwia łatwą aktualizację oprogramowania. Ponadto port RJ45 umożliwia podłączenie opcjonalnego czujnika środowiskowego (ENVIROSENSOR), który umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym w centrum IT. Lokalne/zdalne monitorowanie i przełączanie w czasie rzeczywistym Praca w wysokiej temperaturze 1% Dokładność pomiaru Cyfrowy wyświetlacz obciążeń w czasie rzeczywistym LCD z możliwością wymiany podczas pracy Wskaźnik stanu LED Obsługa czujnika ENVIROSENSOR Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel Korytka kablowe Sterowane gniazda z sekwencją mocy Ultra Low Power Consumption Przemysłowa, metalowa obudowa Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz LCD Obrotowy wyświetlacz LCD zapewniający właściwą orientację ekranu Aktualizacja oprogramowania przez USB Możliwość aktualizacji Firmware przez użytkownika Regulowane uchwyty montażowe Blokada gniazda IEC
- Liczba gniazd typu C13 8
- Wtyczka C14
- Włącznik Nie
- Montaż (listwy) Podłóże
- Montaż (listwy) Ściana
- Wymiary rack 1U
- Pozostałe porty we/wy 1 x USB
- Pozostałe porty we/wy 4 x RJ-45
- Akcesoria w zestawie PDU41004 Instrukcja obsługi Taca podtrzymująca przewód Wsporniki montażowe Opaski Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód Serial

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **44 x 433 x 112 mm**
- Waga **2.1**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

