



M4250-10G2F-PoE+ Switch 8PoE+ 2GE 2SFP

Indeks: 122485 Producent: NETGEAR Kod producenta: GSM4212P-100EUS

Cena: **3,397.05 zł**

Opis

M4250-10G2F-PoE+ Switch 8PoE+ 2GE 2SFP

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis Switch zaprojektowany dla 1G AV over IP z PoE +, Ultra90 PoE ++ i portami skierowanymi do tyłu, zapewniając czystą integrację w stojakach AV. Przełączniki M4250 są fabrycznie skonfigurowane dla standardowych sygnałów audio i wideo. Gdy wymagania są bardziej szczegółowe, interfejs użytkownika AV umożliwia dostosowanie profili opartych na portach. Dla audio dostępne są profile Dante, Q-SYS i AES67, a także profil AVB wymagający licencji AVB sprzedawany oddzielnie. W przypadku wideo M4250 oferuje profile dla NVX, SVSI, Q-SYS, NDI, Dante itp., A także profile mieszane audio / wideo / sterowania. W przypadku wielu przełączników NETGEAR IGMP Plus zapewnia automatyzację, aby po prostu połączyć je ze sobą. M4250 Obsługa mostkowania audio-wideo (AVB) Jedną z wielu funkcji zaprojektowanych w nowej linii produktów M4250 jest pełna obsługa mostkowania audio-wideo (AVB), branżowego standardu przesyłania treści w sieci. AVB jest używany najczęściej, gdy wymagane jest bardzo małe opóźnienie, na przykład podczas występów na żywo, gdy synchronizacja ruchu warg jest krytyczna. Wszystkie przełączniki AV Line M4250 mogą być opcjonalnie objęte licencją na obsługę AVB.
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L3**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **10**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **8**
- Liczba portów SFP **2**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **24**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **17.86**
- Bufor pakietów **16**
- Bufor pamięci (switche) **16**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **12**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- Maksymalna ilość urządzeń w stosie **16**
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) **8**
- VLAN **4K VLANs**
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE**

802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x

- Bezpieczeństwo **DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay,DHCPv6 server,DHCPv6 snooping**
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **163.9**
- Zasilanie **Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity - 8 Power over Ethernet (PoE) power per port - 30 W Total Power over Ethernet (PoE) budget -150 W**
- Wymiary **Szerokość 440 mm Głębokość 200 mm Wysokość 43,2 mm**
- Waga **2.85**

Parametry

Producent	GSM4212P-100EUS
EAN	606449149548
Kod producenta	GSM4212P-100EUS
Liczba portów	16
Stan	Nowy