



Media Konwerter/zasilacz PoE+ Intellinet Gigabit 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, 120km

Indeks: 17722 Producent: Intellinet Kod producenta: 508216

Cena: 463.75 zł

Opis

Media Konwerter/zasilacz PoE+ Intellinet Gigabit 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, 120km

- **Producent** Intellinet
- **Opis ogólny** Media Konwerter/zasilacz PoE+ Gigabit, 120km
- **Rodzaj urządzenia przewodowego** Konwerter
- **Architektura sieci LAN** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów** 2
- **Porty wej/wyj** 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- **Porty wej/wyj** 1x 1 Gbps SFP
- **Ilość portów RJ-45 10/100MbE** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 1GbE** 1 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE** 1 szt.
- **Port PoE** Tak
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- **Zarządzanie przez WWW (Smart)** Nie
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI)** Nie
- **Open Networking** Nie
- **Możliwość łączenia w stos** Nie
- **Typ obudowy** Slim
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 95x70x25
- **Waga (kg)** 0.200
- **Informacje dodatkowe** 1x 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, Zasilacz PoE+
- **Informacje dodatkowe** Jeden slot SFP z obsługą połączenia na dystansie do 120km
- **Informacje dodatkowe** Funkcja Link Fault Pass Through (LFP) zapewnia łatwą kontrolę sieci
- **Informacje dodatkowe** Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegocjacji prędkości sieci
- **Informacje dodatkowe** Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30

Opis produktu: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ 1x 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, Zasilacz PoE+ Jeden slot SFP z obsługą połączenia na dystansie do 120km Funkcja Link Fault Pass Through (LFP) zapewnia łatwą kontrolę sieci Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprowodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegocjacji prędkości sieci Diody sygnalizacyjne zasilania oraz Link/TX dla obydwu portów Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30 Gwarancja 3 lata Obsługiwane Standardy: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab 10/100/1000Base-T IEEE 802.3at / 802.3af standard Power over Ethernet (PoE+) EMC: FCC Part 15 Parametry Techniczne: Media transmisyjne:- 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100m- Slot SFP na moduł Mini GBIC (brak w zestawie) Złącza- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half

duplex, MDI/MDI-X- 1x slot SFP Obsadzenie pinów portu RJ45 (Dane + Zasilanie)IEEE Alternatywa A- Pin 1: [+]- Pin 2: [+]- Pin 3: [-]- Pin 4: Nieużywany- Pin 5: Nieużywany- Pin 6: [-]- Pin 7: Nieużywany- Pin 8: Nieużywany Sygnalizacja Diodowa- Zasilanie- LINK/ACT dla portu RJ45- LINK/ACT dla portu SFP- Wskaźnik PoE- Sygnalizacja dla wejścia portu optycznego- Zasilanie Napięcie wejściowe: 56V DC Natężenie wejściowe: 0.5A Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary: 95 x 70 x 25 mm Waga: 0.2kg Temperatura pracy: 0° - 50°C Wilgotność pracy: 5 - 80% RH, bez kondensacji Temperatura magazynowania: -10° - 70°C Zawartość opakowania: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ Zewnętrzny zasilacz Instrukcja użytkownika

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| Producent | INTELLINET |
| EAN | 0766623508216 |
| Kod producenta | 508216 |
| Stan | Nowy |