



MIKROTIK Audience Router Tri-band

Indeks: 179672 Producent: MIKROTIK Kod producenta: RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6

Cena: 1,005.22 zł

Opis

MIKROTIK Audience Router Tri-band

Producent: MIKROTIK

Produkt:

- **Nazwa:** MIKROTIK Audience Router Tri-band WiFi Home AP with LTE CAT6 and Mesh
- **Opis:** MikroTik Audience LTE6 kit - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 - 5.825 GHz - LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600
- **EAN:** 4752224003492
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Punkt dostępu bezprzewodowego
- **Szerokość:** 12.9 cm
- **Głębokość:** 3.9 cm
- **Wysokość:** 25.1 cm

Procesor / Pamięć / Pamięć

- **Zainstalowane procesory:** 1 x ARM IPQ4019 716 MHz
- **RAM:** 256 MB
- **Pamięć flashowa:** 128 MB

Praca w sieci

- **Typ obudowy:** Zewnętrzna
- **Technologia podłączania:** Bezprzewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 - 5.825 GHz
- **Cechy:** PoE+, przycisk sync, obsługa pasywnego PoE, obsługa Wireless Mesh, uproszczona konfiguracja aplikacji za pośrednictwem systemu Android lub iOS
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Antena

- **Antena:** Wewnętrzna
- **Kierunkowość:** Antena dookólna
- **Poziom uzyskany:** 4.5 dBi

Komunikacja

- **Dostęp do sieci:** Tak
- **Cellular Protocol:** FDD LTE, TDD LTE
- **Pasmo łączności komórkowej:** LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600
- **Obsługiwane karty pamięci błyskowej:** Karta Micro SIM

Rozszerzenie / połączenie

- **Gniazda rozszerzeń:** 1 karta SIM 1 Mini PCIe
- **Interfejsy:** 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Zasilacz AC
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel sieciowy
- **Zgodność z normami:** IC, FCC, RoHS, EAC, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zasilanie

- **Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 30 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączony system operacyjny:** MikroTik RouterOS (licence level 4)
- **Wymagany system operacyjny:** Android, Apple iOS

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 60 °C

Parametry

Producent	MikroTik
EAN	4752224003492
Kod producenta	RBD25GR-5HPacQD2HPnD i R11e-LTE6
Model	RBD25GR
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Repeater, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	2
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Antena	wbudowana
Stan	Nowy

Zdjęcia

