



Mikrotik CRS328-24P-4S+RM łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Biały 1U Obsługa PoE

Indeks: **62934** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **CRS328-24P-4S+RM**

Cena: 2,332.22 zł

Opis

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Biały 1U Obsługa PoE

Producent: MikroTik

Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 44 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 305 mm
- Szerokość produktu: 443 mm

Ochrona

- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- Dublowanie portów: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

- Obsługa sieci VLAN: Tak

Wydajność

- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Wielkość pamięci flash: 16 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Zestaw do montażu haków: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
- Port konsoli: RJ-45

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Prędkość przekazywania: 95,2 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s
- Przepustowość: 64 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

Parametry

Producent	MikroTik
Liczba portów	28
Kod producenta	CRS328-24P-4S+RM
Stan	Nowy
EAN	4752224002228

Zdjęcia

