



# MIKROTIK SWITCH CRS328-4C-20S-4S+RM

Indeks: **156661** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **CRS328-4C-20S-**

Cena: **1,960.26 zł**

## Opis

# MIKROTIK SWITCH CRS328-4C-20S-4S+RM

Producent: MikroTik

### Konstrukcja

- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak

### Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 43 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 44 mm
- Wysokość produktu: 200 mm
- Szerokość produktu: 443 mm

### Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

### Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C

### Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

#### Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 16 MB
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak

#### Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Zestaw do montażu haków: Tak

#### Porty i interfejsy

- Liczba portów SFP Combo: 4
- Ilość slotów Modułu SFP: 20
- Port konsoli: RJ-45
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4

#### Przesyłanie danych

- Prędkość przekazywania: 95,2 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10218
- Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s

#### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

## Parametry

<b>Producent</b>	MikroTik
<b>EAN</b>	4752224002242
<b>Kod producenta</b>	MikroTik
<b>Liczba portów</b>	1
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

