



## Modul Bateriajny do RT-2K 2x4x9Ah GES042B109535

Indeks: 145937 Producent: DELTA ELECTRONICS Kod producenta: GES042B109535

Cena: **2,807.81 zł**

### Opis

## Modul Bateriajny do RT-2K 2x4x9Ah GES042B109535

Producent: DELTA ELECTRONICS

### Właściwości

- Opis **Moduł bateriajny DELTA do RT-2K 2x4x9Ah** Dostępność **Niezawodne zasilanie i większa energooszczędność** Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu bateriajnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania. Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność, Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia, Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego, Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów, Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania, Opcjonalny zewnętrzny moduł bateriajny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania, Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO) Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych, Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii, Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii, Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność, Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałasu. Elastyczność Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych, Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U, Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD, Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB.
- Rodzaj (akumulatory UPS) **Moduł bateriajny**
- Liczba akumulatorów **8**
- Napięcie **48**
- Pojemność akumulatora **9**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **440 x 432 x 89 mm**
- Waga **27**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	GES042B109535
-----------------------	---------------

<b>EAN</b>	4710901734688
------------	---------------

<b>Waga produktu</b>	27
----------------------	----

<b>Wysokość produktu</b>	230
--------------------------	-----

<b>Szerokość produktu</b>	590
---------------------------	-----

<b>Głębokość produktu</b>	24
---------------------------	----

<b>Waga produktu z</b>	3.254
------------------------	-------

<b>opakowaniem</b>	
--------------------	--

<b>jednostkowym</b>	
---------------------	--

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------