



## Moduły SFP+ 10G WDM 1270/1330nm 20km LC

Indeks: **168423** Producent: **EXTRALINK** Kod producenta: **EX.6211**

**Cena: 228.98 zł**

### Opis

## EXTRALINK SFP+ WDM 1270/1330nm 20km

Producent: EXTRALINK

### Opis

Komplet dwóch wkładek jednomodowych SFP pracuje dwukierunkowo na jednym włóknie na falach 1270/1330 nm, na dystansie wynoszącym do 20 km. Interfejs elektryczny światłowodowego modułu SFP 10G jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI. Odbiornik przetwarza szeregowo dane optyczne o prędkości 10 Gbit/s na szeregowo dane elektryczne PECL/CML. Jednomodowa wkładka SFP jest wyposażona w dwużyłowy interfejs szeregowy I2C służący do identyfikacji szeregowej, diagnostyki cyfrowej i sterowania modulem. Ulepszony interfejs monitorowania diagnostyki cyfrowej umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do modułu optycznego SFP, pozwalając na monitorowanie odbieranej mocy optycznej, prądu wiązki laserowej, mocy wyjściowej lasera itp. Jednomodowe moduły SFP+ są dedykowane do pracy z 10 Gbps Ethernet, routerami i przełącznikami SONET/SDH, kanałami światłowodowymi 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G oraz innymi łączami optycznymi 10 Gbps.

### Najważniejsze punkty sprzedaży

Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431  
Możliwość podłączania bez przerywania pracy urządzenia  
Łączy danych o przepustowości do 10,7 Gb/s  
Nadajnik LD DFB 1270/1330 nm  
Odbiornik PIN 1270/1330 nm  
Niskie zużycie energii  
Urządzenie może być stosowane do połączenia SMF 20 km  
Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMi  
Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia przechowywanie informacji o szyfrowaniu systemu Klienta w transiwerze  
Ekonomiczne rozwiązanie SFP+ umożliwiające zwiększenie zagęszczenia portów i szerokości pasma

### Produkt:

- **Nazwa:** EXTRALINK SFP+ 10G WDM 1270/1330nm SM 20km - para
- **Opis:** Extralink - Moduł nadajnik/odbiornik SFP+ - SONET/SDH, 10 GigE - WDM - LC pojedynczy-tryb - do 20 km - 1270 nm / 1330 nm (pakiet 2)
- **EAN:** 5902560366211
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

### Ogólne

- **Ilość w opakowaniu:** 2 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)
- **Rodzaj urządzenia:** Moduł nadajnik/odbiornik SFP+
- **Typ obudowy:** Moduł podłączany

### Praca w sieci

- **Technologia podłączania:** Przewodowa
- **Rodzaj okablowania:** WDM
- **Protokół komunikacyjny danych:** SONET/SDH, 10 GigE

- **Szybkość transmisji danych:** 10.7 Gbps
- **Długość fali optycznej:** 1270 nm / 1330 nm
- **Maks. zasięg transmisji:** 20 km
- **Cechy:** Obsługa cyfrowego monitoringu optycznego (DOM), dwukierunkowo

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x sieć - tryb pojedynczy LC żeński

Różne

- **Zgodność z normami:** FCC, RoHS, MSA SFF-8431

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C

Parametry

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 5902560366211 |
| Kod producenta | EX.6211       |
| Stan           | Nowy          |