



Obudowa Genesis Irid 400 ATX Midi z oknem, USB 3.0 podświetlenie RGB - USZ OPAK

Indeks: 21613 Producent: Genesis Kod producenta: NPC-1429

Cena: 449.76 zł

Opis

Obudowa Genesis Irid 400 3.0 z oknem, podświetlenie RGB

Producent: NATEC

Właściwości

- Opis GENESIS IRID 400 RGB Obudowa dla komputera to istotna sprawa! A tę dobrą powinny wyróżniać cechy takie jak mocna konstrukcja, dużo miejsca na wysokiej klasy komponenty i okablowanie, funkcjonalność i ładny design. Skutecznie łączy je w sobie Irid 400 RGB. Obudowa została wyposażona w podświetlenie ARGB 4 wentylatory z funkcją PWM oraz pasek LED na przodzie, sterowane za pomocą pilota w technologii WiFi. Kiedy dodamy do tego bok i przód z hartowanego szkła, malowaną na czarno konstrukcję z walcowanej stali, beznarzędziowy system montażu dysków i przemyślane wnętrze, otrzymujemy produkt, który sprosta oczekiwaniom wymagających użytkowników. PODŚWIETLENIE POD KONTROLĄ Irid 400 RGB został wyposażony w 4 wysokiej jakości wentylatory z podświetleniem ARGB, sterowane za pomocą kontrolera umieszczonego w obudowie. Dzięki niemu użytkownik zyskuje możliwość kontroli nad podświetleniem oraz prędkością wentylatorów. Komunikacja odbywa się przy pomocy pilota lub przycisków na obudowie kontrolera. Pilot wysyła sygnały w technologii bezprzewodowej pozwala to osiągnąć większy zasięg i niezawodność niż komunikacja oparta na technologii podczerwonej. Kontroler jest kompatybilny z płytami wyposażonymi w złącze 3-pin 5V ARGB Asus, Asrock, Gigabyte oraz MSI. Dodatkowo kontroler posiada złącze PWM, które po podłączeniu do płyty głównej pozwala na konfigurację wentylatorów z poziomu BIOSu automatycznie dostosowując ich prędkość do temperatury podzespołów. **NIE ZAPOMINAJMY O WENTYLACJI** Obudowa powinna zapewniać odpowiedni przepływ powietrza, nikt nie chce przecież ugotować wysokiej klasy komponentów w środku. W przypadku obudów o zamkniętej konstrukcji panelu przedniego, uzyskanie zadowalającego przepływu powietrza może okazać się wyzwaniem. Irid 400 RGB zapewnia jednocześnie odpowiedni przepływ powietrza jak i wrażenia estetyczne dzięki optymalnemu odstępowi wentylatorów od szyby. Powietrze zasysane jest z boku panelu poprzez filtrowany wlot powietrza. W razie potrzeby obudowę można rozbudować o chłodzenie dodatkowymi wentylatorami 12/14cm, czy też zamontować chłodzenie wodne nawet do 280mm na przodzie obudowy. **MOCNA KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO** Zastosowanie wysokiej jakości, w całości malowanej na czarno stali SPCC o grubości 0,7mm oznacza stabilną i wytrzymałą konstrukcję, która posłuży przez długie lata. Tacka na płytę główną oraz komora zasilacza posiadają przełoty na kable umieszczone w przemyślanym miejscu. Otwory nie posiadają ostrych krawędzi mogących uszkodzić kable. Za tacką na płytę główną znajduje się miejsce na okablowanie od 10mm z tyłu do 28mm z przodu co pozwoli na bezproblemową aranżację okablowania. **MAŁE DETALE ROBIĄ DUŻĄ RÓŻNICĘ** Dzięki odpowiedniej ilości miejsca oraz nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym montaż podzespołów w obudowie odbędzie się wygodnie i szybko. Dyski HDD można zamontować bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych sanek, całą klatkę na dyski natomiast można odkręcić i zamontować w jednym z 2 miejsc w zależności od wymagań danej konfiguracji sprzętu. Zaślepki gniazd rozszerzeń zamocowane są za pomocą śrubek co pozwoli na wielokrotne zmiany konfiguracji bez zostawienia dziur w tyle obudowy. Wnętrze jest chronione przed kurzem za pomocą filtrów umieszczonych na spodzie, górze oraz przodzie obudowy, co jeszcze szczególnie istotne w obudowie tak świetnie eksponującej swoje wnętrze.

- Typ obudowy **Midi Tower**
- Format obudowy **ATX**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Format obudowy **Mini ITX**
- Okno **Szkło hartowane**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **6**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **2**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **4**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Wentylator **12 cm**
- Air Duct **Nie**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **469 x 216 x 450 mm**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 2.0**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Pozostałe parametry **Zainstalowane wentylatory: Przód 3 x 120 mm ARGB Tył 1 x 120 mm** **Możliwości montażu wentylatorów: Góra 2 x 120/140 mm Przód 3 x 120 mm lub 2x 140 mm Tył 1 x 120/140 mm**

Parametry

Producent	Genesis
Model	IRID 400 ARGB
EAN	5901969420067
Kolor	czarny
Kod producenta	NPC-1429
Typ obudowy	Midi Tower
Zasilacz w zestawie	nie
Standard płyty głównej	ATX, microATX, Mini-ITX
Liczba złączy USB	4
Pozostałe złącza	1 x stereo mini-jack, 1x wejście na mikrofon
Maksymalna liczba wentylatorów	6
Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy	2x 3,5", 4x 2,5"
Szerokość produktu	21.6
Wysokość produktu	46.9
Głębokość produktu	45
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.75
Konstrukcja	okno z plexi

Liczba slotów rozszerzeń	7
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	180
Maksymalna długość karty graficznej	395
Zainstalowane wentylatory	4x120mm
Waga produktu	8.6