



# NETGEAR GS110TP-300EUS 8P GE POE SMART MANAGED PRO

Indeks: **35385** Producent: **NETGEARInc.** Kod producenta: **GS110TP-300EUS**

**Cena: 789.80 zł**

## Opis

# NETGEAR GS110TP-300EUS 8P GE POE SMART MANAGED PRO

Producent: NETGEAR

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: LAN, PoE, Link, Działanie, Prędkość, Zasilanie

### Moc

- Napięcie wejściowe DC: 54 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Prąd wejściowy: 1.25 A
- Maksymalne zużycie mocy: 15,1 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 27 mm
- Waga produktu: 610 g
- Głębokość produktu: 101 mm
- Szerokość produktu: 236 mm

### Ochrona

- Funkcje DHCP: DHCP client
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 100
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS

### Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3/L4
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak

### Warunki pracy

- Emisja ciepła: 237,38 BTU/godz
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C

### Sieć

- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Liczba VLANs: 64
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

### Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1200041 godz.
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Taktowanie procesora: 500 Mhz

### Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Głębokość opakowania: 267 mm
- Szerokość opakowania: 161 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,49 kg
- Wysokość opakowania: 86 mm

### Protokoły

- protokół Data link: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

### Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP: 2

### Dane logistyczne

- Wysokość kartonu zbiorczego: 30,9 cm
- Szerokość kartonu zbiorczego: 27,4 cm
- Główna długość kartonu: 35 cm
- Ilość sztuk kartonu zbiorczego: 6 szt.
- Waga kartonu zbiorczego: 9,73 kg

## Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,5 MB
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 69,5 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 55 W
- Obsługa PoE: Tak

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak
- Wpisy multicast IPv4: 32
- Liczba grup multemisji filtrowanych: 256

## Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
Kod producenta	GS110TP-300EUS
Producent	NETGEAR
EAN	606449137644

## Zdjęcia



