



NETGEAR GS305E-100PES Netgear 5PT GIGE SMART MANAGED PLUS SOHO SWITCH (GS305E)

Indeks: 17030 Producent: NETGEAR Kod producenta: GS305E-100PES

Cena: **158.52 zł**

Opis

Switch zarządzalny Netgear GS305E 5x 10/100/1000 RJ45 Smart Managed

- **Producent** NETGEAR
- **Opis ogólny** Switch zarządzalny Netgear GS305E 5x 10/100/1000 RJ45 Smart Managed
- **Rodzaj urządzenia przewodowego** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów** 5
- **Porty wej/wyj** 5x 10M/100M/1G RJ-45
- **Ilość portów RJ-45 10/100MbE** 0 szt.
- **Ilość portów SFP 100MbE** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 1GbE** 5 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE** 0 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP 1GbE** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 10GbE** 0 szt.
- **Ilość portów SFP+ 10GbE** 0 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE** 0 szt.
- **Ilość portów QSFP+** 0 szt.
- **Ilość portów QSFP28** 0 szt.
- **Port PoE** Nie
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3x Flow control
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** QoS (Quality of Service)
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** DHCP
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Zabezpieczenie przed atakami typu Denial of Service (DoS)
- **Rozmiar tablicy MAC** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart)** Tak
- **Przepustowość (Gbps)** 10.0
- **Liczba grup VLAN** 64
- **Ramka Jumbo (Bajt)** 9000
- **Bufor pamięci** 128 KB

- **Typ obudowy** Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 100 x 94 x 27
- **Waga (kg)** 0.250
- **Informacje dodatkowe** Forwarding mode: Store-and-forward
- **Informacje dodatkowe** Mean Time Between Failures (MTBF) @ 25° C: 2,531,294 hours
- **Informacje dodatkowe** IGMP snooping (v1, v2, and v3)
- **Informacje dodatkowe** Web browserbased management GUI
- **Informacje dodatkowe** Operating temperature: 0° to 50°C
- **Informacje dodatkowe** Storage temperature: -20° to 70°C
- **Informacje dodatkowe** Certifications: CE mark, commercial, FCC Part 15 class B, CE/EN55032/24
- **Informacje dodatkowe** Certifications: VCCI, ACMA

Parametry

Producent	Netgear
EAN	0606449140569
Kod producenta	GS305E-100PES
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
Liczba portów	5
Stan	Nowy