



Netgear ProSafe Plus JGS524PE Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny Obsługa PoE

Indeks: **6378** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **JGS524PE-100EUS**

Cena: 1,266.95 zł

Opis

Netgear ProSafe Plus JGS524PE Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny Obsługa PoE

Producent: NETGEAR

Konstrukcja

- Diody LED: Działanie, Prędkość, Status, Link, Zasilanie, PoE
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 went.

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 2.5 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 123 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 1,84 kg
- Głębokość produktu: 169 mm
- Szerokość produktu: 328 mm
- Wysokość produktu: 43 mm

Ochrona

- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: SP, Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP client
- zapobieganie atakom DoS: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy: L3

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Emisja ciepła: 78,7 BTU/h
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-T
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 100
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN

Wydajność

- Poziom hałasu: 24,4 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 643506 h
- Rozmiar bufora: 768 KB

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Protokoły

- Obsługiwane protokoły sieciowe: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3 af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x

Porty i interfejsy

- Obsługiwane typy kart pamięci: Nieobsługiwany
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Złącze zasilania: DC-in jack

Przesyłanie danych

- Store-and-forward: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 6 MB
- Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 100 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 12

Funkcje Multicast

- Liczba grup multitemisji filtrowanych: 64
- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	NETGEAR
EAN	606449098983
Kod producenta	JGS524PE-100EUS
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.84
Liczba portów	25
Stan	Nowy