



## Obudowa zewnętrzna aluminiowa EE25-XA6, USB 3. 2 GEN 1 SATA 6G 2,5cali

Indeks: 212836 Producent: AXAGON Kod producenta: EE25-XA6

Cena: **51.86 zł**

### Opis

## Obudowa zewnętrzna aluminiowa EE25-XA6, USB 3. 2 GEN 1 SATA 6G 2,5cali

Producent: AXAGON

### Właściwości

- Opis Kompaktowa obudowa zewnętrzna EE25-XA6 nadaje się do wszystkich 2.5" SATA SSD i dysków twardej o wysokości do 9.5 mm. Może obsługiwać wszystkie dyski SATA, SATA II i SATA III 2.5" bez ograniczeń maksymalnej pojemności. USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) gwarantuje akceptację szybkiego połączenia z wszystkimi obecnymi komputerami. Aktualny interfejs SATA III/6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wsparcie UASP w istotny sposób podnosi szybkość transmisji, szczególnie podczas pracy z małymi plikami w kolejce. Wspiera funkcje TRIM do ograniczenia dozwolonej degradacji mocy SSD w czasie. Odczytywanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Automatyczne uśpienie dysku w razie długotrwałej nieczynności. Wsparcie wyłączenia dysku po odebraniu urządzenia lub w razie uśpienia komputera stacjonarnego. Możliwość bootowania komputera z SSD lub dysku stałego w obudowie zewnętrznej. Lekki i zarazem wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła. Szczotkowana powierzchnia jest nie tylko elegancka, ale skutecznie zapobiega powstawaniu odcisków palców. Kompaktowe wymiary 130 x 78 x 12.5 mm zachwycą każdego mobilnego użytkownika. Subtelne, niebieskie odblaski, nieoślepiające wskazanie LED. Z instalacją automatyczną poradzi sobie nawet całkowity amator. Sterowniki są integralną częścią systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Prosty montaż dysku - dysk wprowadzić wprost do złącza SATA płyty z elektroniką, oboje włożyć do ciała obudowy a czoło przymocować dwoma śrubkami za pomocą przyłączonego śrubokręta. To wszystko. Zasilanie obudowy nawet z dyskiem po magistrali USB bez konieczności zasilania z zewnątrz. Kompatybilny z USB 3.2 gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed). Wsparcie dysków 2.5" SATA III/II/I wysokości maks. 9.5 mm wszystkich pojemności bez ograniczenia. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy dana jest zastosowanym interfejsem USB (teor. 5 Gbit/s). Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol). Wsparcie bootowania z SSD/HDD w obudowie zewnętrznej. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie Plug and Play. HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku podczas bezczynności trwającej 10 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.2 Gen 1 micro B female. Kabel micro USB-B / USB-A długości 64 cm częścią pakietu. Zasilanie po magistrali USB 3.2 Gen 1 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach. Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem). Bardzo prosty montaż dysku - dysk

zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta.

- Typ obudowy HDD **Obudowa zewnętrzna**
- Format szerokości dysku **2,5" (SFF)**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **microUSB**
- Materiał **Aluminium**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **130 x 78 x 12.5 mm**
- Waga **75**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Micro USB-B / USB-A długości 64 cm Wkręty montażowe i śrubokręt Podręcznik wielojęzyczny Zapakowane w pudełku kartonowym**
- Pozostałe parametry **Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie dysków 2.5" HDD/SSD.**

## Parametry

<b>EAN</b>	8595247903730
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.35
<b>Kod producenta</b>	EE25-XA6
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



**5**  
Gbps  
USB 3.2  
Gen 1

**SATA  
6G**  
SATA III  
6Gbps SPEED

**2.5"**  
SSD & HDD



**SMART**  
HDD INFO

**UASP**  
UASP SUPPORT

**TRIM**  
TRIM SUPPORT



  
COMPACT  
SIZE

  
NO  
FINGERPRINTS

  
ALUMINUM  
BODY



  
HDD AUTO  
SPINDOWN