



Obudowa zewnętrzna aluminiowa EE35-XA3, USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5cali

Indeks: 212837 Producent: AXAGON Kod producenta: EE35-XA3

Cena: **91.73 zł**

Opis

Obudowa zewnętrzna aluminiowa EE35-XA3, USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5cali

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis **Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE35-XA3 ALINEbox** z interfejsem szerokopasmowym **USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)** przeznaczona na dyski 3.5" SATA. Wspieraniem UASP umożliwia wykorzystanie najwyższej możliwej szybkości dysków twardych. Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów. Wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła. Elegancko ukształtowana obudowa z wykończeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i zapobiega pozostawianiu niepożądanych śladów palców. Z prostym montażem dysku stałego i automatyczną instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator i łatwo tworzy dysk zewnętrzny. Kompatybilny z **USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0**, wstecznie kompatybilny z **USB 2.0**. Wsparcie szybkości transmisji **5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed)**. Wsparcie dysków 3.5" SATA III/II/I wszystkich pojemności bez ograniczeń. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż **3 Gb/s (300 MB/s)**. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż **1.5 Gb/s (150 MB/s)**. Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana zastosowanym interfejsem SATA/300 (teor. 3 Gbit/s). Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol). Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnętrznej. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie Plug and Play. Wsparcie HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Przyłączenie za pomocą wytrzymałego dużego złącza **USB 3.2 Gen 1 type B female**. Kabel **USB-B / USB-A** długości 80 cm częścią pakietu. Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem). Wytrzymałe ciało obudowy to odlew ze stopu aluminium, czoła obudowy z plastiku. Prosty montaż dysku - dysk zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta.
- Typ obudowy HDD **Obudowa zewnętrzna**
- Format szerokości dysku **3,5" (LFF)**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **1 x USB 3.0 (Type B)**
- Materiał **Aluminium**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**

- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **180 x 120 x 32 mm**
- Waga **244**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5" Kabel USB-B - USB-A długości 80 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Listwy montażowe, śruby i śrubokręt Stojak umożliwiający używanie obudowy na stojąco Drukowany podręcznik Zapakowane w pudełku kartonowym**
- Pozostałe parametry **Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type B female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA II - 3 Gb/s (300 MB/s), wsparcie dysków 3.5" HDD. Zasilanie: Zasilanie za pomocą kompaktowego adaptera zewnętrznego AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm. Wyłącznik zasilania na tylnym panelu obudowy. Wymiary adaptera AC 74 x 36 x 91 mm (łącznie wtyczki). Masa adaptera AC 128 g (łącznie kabla doprowadzającego).**

Parametry

Kod producenta	EE35-XA3
EAN	8595247902863
Stan	Nowy

Zdjęcia



