



Obudowa zewnętrzna, plastikowa, bezśrubowa EE25-SL, USB-C 3.2 GEN 1 SATA 6G 2.5cali, czarna

Indeks: 212737 Producent: AXAGON Kod producenta: EE25-SL

Cena: **43.22 zł**

Opis

Obudowa zewnętrzna, plastikowa, bezśrubowa EE25-SL, USB-C 3.2 GEN 1 SATA 6G 2.5cali, czarna

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Lekka bezśrubowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-SL SLIDE BOX z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) oraz SATA 6G przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardech 2.5" SATA lub SSD. Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów. Plastikowa obudowa skrzynki umożliwia łatwą wymianę dysku bez konieczności śrubowania. Drobną zgniataną powierzchnię pokrywy jest odporna na zarysowania i zapobiega niepożądanym odciskom palców. Piankowa wyściółka wewnątrz pudełka mocuje i chroni włożony dysk. Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s). Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport). Wsparcie bootowania z SSD/HDD w stacji dokującej. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie Plug and Play. HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.2 Gen 1 micro typu B female. Kabel micro USB-B / USB-A długości 52 cm częścią pakietu. Przyzwoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
- Typ obudowy HDD **Obudowa zewnętrzna**
- Format szerokości dysku **2,5" (SFF)**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Materiał **Tworzywo sztuczne (plastik)**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**

- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **130 x 82 x 16 mm**
- Waga **63**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na 2.5" dysk SATA Micro USB-B - USB-A kabel długości 52 cm Podręcznik wielojęzyczny Zapakowana w karton z otworem na zawieszenie**
- Pozostałe parametry **Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń, maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.**

Parametry

EAN 8595247905826

Kod producenta EE25-SL

Stan Nowy