



OPTOMA 95.8UA02GC1E Projektor ML750e LED DLP WXGA; 700 ANSI; 15000:1

Indeks: 9641 Producent: OPTOMADEUTSCHLAND GMBH Kod producenta: 95.8UA02GC1E

Cena: **2,821.93 zł**

Opis

Projektor ML750e WXGA 700 LED, 15000:1

Producent: Optoma

Właściwości

- Opis Projektor Optoma ML750e Ultra-compact LED Cechy główne:- Przeznaczony dla gier, filmów oraz prezentacji multimedialnych- Obsługa MHL- 3D Ready- Wbudowany głośnik- Opcjonalna łączność bezprzewodowa- Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych- Lekki i niewielki- Technologia LED- Jasny, żywy obraz- 3D Ready- ProJect Green
- Projektcja (projektory) **Długoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **LED**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **700**
- Kontrast statyczny **15 000:1**
- Obiektyw - **F/200;f=14.95 mm, Fixed- Throw Ratio: 1.5:1**
- Zoom **Brak**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **17**
- Maksymalna przekątna obrazu **100**
- Minimalna odległość ekranu **0.55**
- Maksymalna odległość ekranu **3.23**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Częstotliwość pozioma min. **49**
- Częstotliwość pozioma max. **64**
- Częstotliwość pionowa min. **24**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **20000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo - **480i- 480p- 576i- 576p- 720p- 1080i**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Opcjonalna**
- Złącza **1 x HDMI**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Poziom hałasu **30**
- Pobór mocy **65**
- Pozostałe parametry - Slot na karty Micro SD- 1x Uniwersalne wyjście VGA/Audio- Kompatybilny z rozmiarem **16:9 / 4:3- Korekcja Keystone: +-40 stopni- Zasilanie: 100-240V 50/60Hz- Temperatura pracy: 5-35 stopni C- Wilgotność otoczenia: max. 85%**

- Akcesoria w zestawie - Torba- Przewód zasilający- Kabel do wyjścia uniwersalnego I/O- Pilot- Bateria- Instrukcja szybkiej instalacji
- Wymiary 105 x 106 x 39 mm
- Waga 0.38

Parametry

Marka	Optoma
Model	ML750e
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	700
Rozdzielczość podstawowa (px)	1280 x 800
Szerokość produktu	10.5
Wysokość produktu	3.9
Głębokość produktu	10.6
Żywotność lampy w trybie normalnym	20000
Głośność pracy	30
Pobór mocy	65
Złącza	HDMI, USB
Rozdzielczość maksymalna (px)	1280 x 800
Maksymalna wielkość obrazu	100
Kontrast (x:1)	15000
Format obrazu	16:10
Cechy dodatkowe	czytnik kart SD
Kod producenta	95.8UA02GC1E
Stan	Nowy
Kolor	czarny
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	20000
Wbudowane głośniki	tak
EAN	5055387600256
Waga produktu	0.38
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Futerał, Skrócona instrukcja obsługi
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.32

Zdjęcia

