



Palczatka termokurczliwa trójpalczasta Pal3 60/24 (średnica kabla 35-150) ONNLINE PAL3-60/24

Indeks: **169680** Producent: **Onnline** Kod producenta: **PAL3-60/24**

Cena: 51.99 zł

Opis

Palczatka termokurczliwa trójpalczasta Pal3 60/24 (średnica kabla 35-150)

Producent: Onnline

Palczatki termokurczliwe Palczatki termokurczliwe wykonane są z sieciowanego poliolefinu. Materiał ten jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, jak również na działanie promieni UV, jednocześnie zapewnia doskonałą izolację elektryczną. Jego właściwości umożliwiają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym niskich napięć zarówno w zastosowaniach wewnątrz jak i zewnątrz budynków. Minimalna temperatura obkurczania 110°C Minimalna temperatura potrzebna do pełnego obkurczenia 130°C Temp. Dostępne typy do przewodów 2,3,4,5-cio żyłowych

- **Całkowita długość po skurczeniu** 183 mm
- **Model** Do przewodów 3 żyłowych
- **Przekrój nominalny** 35 mm²
- **Rodzaj** Termokurczliwy
- **Średnica korpusu po skurczeniu** 24 mm
- **Średnica korpusu przed skurczeniem** 60 mm
- **Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu** 8 mm
- **Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem** 25 mm
- **Zakres temperatur pracy** 55 °C

Parametry

Kod producenta	PAL3-60/24
Marka	Trytyt
EAN	5901924530329
Rodzaj	termokurczliwa
Materiał	poliolefina
Nazwa	Palczatki termokurczliwe
Średnica po obkurczeniu	24
Średnica rurki	60

