



# Patch panel 1U UTP 24xR J45 Cat.5e, czarny

Indeks: **15605** Producent: **Techly** Kod producenta: **022861**

Cena: **113.63 zł**

## Opis

### Patch panel TechlyPro 1U UTP 24xRJ45 Cat.5e, czarny

- **Producent** Techly
- **Opis ogólny** Patch panel TechlyPro I-PP 24-RU-C5ET 1U UTP 24xRJ45 Cat.5e, czarny
- **Rodzaj produktu sieciowego** Patchpanel
- **Kolor** Czarny
- **Wymiary: Szerokość (mm)** 482
- **Wymiary: Wysokość (mm)** 43
- **Wymiary: Głębokość (mm)** 48
- **Wymiary: Wysokość wewnętrzna** 1 U
- **Informacje dodatkowe** Opis produktu:
- **Informacje dodatkowe** Kategoria Cat6 zgodna ze standardami ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- **Informacje dodatkowe** Idealny do sieci Ethernet, Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet
- **Informacje dodatkowe** Wytrzymałe mocowanie miedzianej żyły wykorzystujące 3mm styki pokryte 50
- **Informacje dodatkowe** mikro-calowym złączeniem
- **Informacje dodatkowe** Zarabianie kabla narzędziem uderzeniowym standardu 110 oraz Krone
- **Informacje dodatkowe** Przystosowane do kabli od 22 do 26 AWG, zarówno linki, jak i drutu
- **Informacje dodatkowe** Do zastosowania z nieekranowaną skrętką (UTP) Cat5e
- **Informacje dodatkowe** Zakończenie sieci strukturalnej portami RJ-45
- **Informacje dodatkowe** Do zamocowania w szafach i rackach standardu 19"
- **Informacje dodatkowe** Standardy oraz certyfikaty:
- **Informacje dodatkowe** IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- **Informacje dodatkowe** IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- **Informacje dodatkowe** IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- **Informacje dodatkowe** RoHS
- **Informacje dodatkowe** WEEE
- **Informacje dodatkowe** Parametry fizyczne:
- **Informacje dodatkowe** Odległość w poziomie pomiędzy lewymi i prawymi otworami montażowymi: 465 mm
- **Informacje dodatkowe** Odległość w pionie pomiędzy górnymi i dolnymi otworami montażowymi: 31,8 mm
- **Informacje dodatkowe** Temperatura pracy: -40 – 68°C

Opis produktu: Wytrzymałe mocowanie miedzianej żyły wykorzystujące 3mm styki pokryte 50 mikro-calowym złączeniem Zarabianie kabla narzędziem uderzeniowym standardu 110 oraz Krone Przystosowane do kabli od 22 do 26 AWG, zarówno linki, jak i drutu Do zastosowania z nieekranowaną skrętką (UTP) Cat5e Kategoria Cat5e zgodna ze standardami ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 Idealny do sieci Ethernet, Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet Zakończenie sieci strukturalnej portami RJ-45 Do zamocowania w szafach i rackach standardu 19" Wysokość montażowa 1U Gwarancja 3 lata Standardy oraz certyfikaty: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet) RoHS WEEE Parametry fizyczne: Cat5e U/UTP 24 Porty RJ45 Wymiary: 482 x 43 x 48 mm Odległość w poziomie pomiędzy lewymi i prawymi otworami montażowymi: 465 mm Odległość w pionie pomiędzy górnymi i dolnymi otworami montażowymi: 31,8 mm Temperatura pracy: -40 – 68°C Zawartość opakowania: Patch Panel Cat5e 4 śrubki

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	TECHLY
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.81
<b>Kod producenta</b>	022866
<b>EAN</b>	8054529022861