



Patchcord RJ45, Ne-track osłonka zalewana, kat. 5e FTP/STP, 10m zielony

Indeks: **75210** Producent: **NETRACK** Kod producenta: **BZPAT10FG**

Cena: **18.54 zł**

Opis

Patchcord RJ45, Ne-track osłonka zalewana, kat. 5e FTP/STP, 10m zielony

Patchcord RJ45, Ne-track osłonka zalewana, kat. 5e FTP/STP, 10m zielony Producent: Ne-track Klasa produktu: Kabel sieciowy (patchcord) Kolor: zielony Typ wtyczki 1: RJ45 Typ wtyczki 2: RJ45 Długość: 10 m Kategoria: 5e Typ okablowania: FTP/STP Materiał izolacji kabla: PVC - polyvinyl chloride Cross-Over: Nie Osłonka: zalewana Zastosowano wysokiej jakości wtyki Osłonki zalewane - dobre zabezpieczenie przewodu Osłonka jest szerokości wtyku Osłonki zalewane – dobre zabezpieczenie przewodu Osłonka zatrzasku zabezpieczająca przed wyłamaniem i uszkodzeniem Osłona zatrzasku ułatwia przeciąganie przewodów przez trudno dostępne miejsca Gwarantuje wygodne podłączanie do blisko położonych portów Przewód połączeniowy krosowy (połączenia 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8) Służy do podłączania switchy, routerów, komputerów, serwerów, kart sieciowych, patch paneli, gniazd. Wysokiej jakości wielowłóknowe przewody (tzw. linki) zapewniają odporność na uszkodzenia podczas wielokrotnego łączenia i rozłączania.. Dodatkowe zabezpieczenie i izolację gwarantują elastyczne powłoki zewnętrzne. Odpowiednia konstrukcja i projekt wtyków oraz osłon zabezpieczają przewody w miejscach szczególnie podatnych na uszkodzenia. Zatrzask wtyku jest dodatkowo zabezpieczony elastyczną osłoną. Jakość Jakość patchcordów związana jest z trzema elementami: 1-przewodnik. Wykonany w opatentowanej technologii CCA. Polega ona na optymalnym połączeniu aluminiowego rdzenia przewodu z miedzianą powłoką zewnętrzną. Tylko odpowiednio dobrane parametry na etapie produkcji gwarantują niezawodność transmisji. 2-wtyki i styki. Precyzja wykonania wtyku ma wpływ na wytrzymałość mechaniczną i wygodę użytkowania. Wysokiej jakości wtyk nie blokuje się, nie ulega uszkodzeniom. Styki konektora RJ45 są pozłacane. Technologia produkcji umożliwia wykonanie pozłocenia o różnej grubości. Dobrej jakości wtyk musi mieć złotą powłokę o grubości zapewniającej trwałość i wysoką jakość przy setkach cykli na przestrzeni wieloletniego okresu użytkowania. 3-osłony i izolatory. Materiał izolacyjny musi mieć odpowiednie parametry elektryczne. Musi też spełniać wymagania P.Poż. Dodatkowo, elastyczność i wytrzymałość chroni przed uszkodzeniami i umożliwia wygodne użytkowanie. Parametry te powinny być niezmiennie przez wiele lat. Patchcordsy są dostępne w różnych typach, kategoriach, kolorach i długościach: -UTP, FTP -kat. 5e, kat. 6 -szary, czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny -0,25m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m Gwarantujemy: -jakość i precyzję wykonania -wysokiej jakości komponenty i materiały -najwyższą odporność na uszkodzenia -przemyślany i dopracowany projekt

Parametry

EAN	5908268774594
Złącza	HDMI - HDMI
Stan	Nowy
Marka	inna

Długość kabla	10
Kod producenta	SPN0OKPJ01A0
Model	FTP/STP