Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 1m

Indeks: **910123** Producent: **Securitynet** Kod producenta: **PC-5EUTPPVC-GY1**

Cena: **17.04 zł**

Opis

Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 1m

Producent: Securitynet

Niezawodny patchcord kategorii 5e do Twojej sieci Ten szary patchcord securityNET kategorii 5e to proste i efektywne rozwiązanie do łączenia urządzeń w sieciach komputerowych. Wykonany z przewodów U/UTP, zapewnia stabilną transmisję danych i jest łatwy w instalacji. Idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Budowa i zastosowanie Patchcord służy do łączenia urządzeń sieciowych, takich jak komputery, routery, switche czy konsole. Jego konstrukcja oparta na kablu U/UTP (nieekranowanym) sprawia, że jest elastyczny i łatwy w prowadzeniu. Wykonany z materiału CCA (Copper Clad Aluminum) – rdzeń aluminiowy pokryty miedzią – stanowi kompromis pomiędzy ceną a wydajnością. Szara powłoka PVC zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Długość 1 metra jest optymalna do połączeń w szafach rackowych lub bezpośrednio przy urządzeniach. Kluczowe cechy i korzyści Kategoria 5e: Zapewnia przepustowość do 2,5 Gbit/s, wystarczającą dla większości zastosowań domowych i biurowych. U/UTP: Brak ekranowania ułatwia instalację i obniża koszty, przy zachowaniu dobrej jakości sygnału w typowych warunkach. Wykonanie z PVC: Trwała i odporna na ścieranie powłoka chroni przewody przed uszkodzeniami. Długość 1m: Praktyczna długość idealna do połączeń wewnątrz szaf serwerowych lub bezpośrednio przy urządzeniach. Złącza RJ45: Standardowe złącza RJ45 8(8) zapewniają kompatybilność z większością urządzeń sieciowych. Kolor szary: Ułatwia identyfikację kabli w instalacji sieciowej. Konstrukcja 4x2: Standardowa skrętka par przewodów zapewnia dobrą jakość sygnału.

- **Budowa kabla** 4x2
- **Długość** 1 m
- **Dźwignia blokująca** nie
- **Kategoria** 5E
- **Kolor powłoki/izolacji** Szary
- **Kolor przepustu przeciwzgięciowgo** Szary
- **Konfiguracja wtyków/pinów** 1:1
- **Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)** nie
- **Przepust przeciwzgięciowy** Profilowany
- **Rodzaj kabla** U/UTP
- **Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1** RJ45 8(8)
- **Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2** RJ45 8(8)
- **Rozmiar AWG** 24
- **Wykonanie trudnopalne** tak

Parametry

Stan	Nowy