



# PJ P554U 3LCD WUXGA 5300AL 20000:1 4.8kg

Indeks: 116124 Producent: NEC Kod producenta: 60004329

**Cena: 7,262.72 zł**

## Opis

### PJ P554U 3LCD WUXGA 5300AL 20000:1 4.8kg

Producent: NEC

#### Właściwości

- Opis Projektor NEC P554U zapewnia jasność do 5300 ANSI lumenów na potrzeby pomieszczeń konferencyjnych i edukacyjnych. Oferuje bezproblemową pracę przez ponad 5 lat przy niskich kosztach utrzymania, cechuje się długim okresem eksploatacji lampy i jest wyposażony w opatentowane przez firmę NEC zabezpieczenie panelu LCD przed kurzem. NEC P554U doskonale zastępuje wcześniejsze modele dzięki tym samym opcjom montażowym, a szeroki zakres powiększania ułatwia dopasowanie projekcji do już zainstalowanego ekranu. Technologia LCD gwarantuje naturalne barwy o wysokim kontraście, a duży zakres przesuwania obiektywu w poziomie i w pionie przekłada się na znaczną elastyczność przy instalacji. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii model NEC P554U cechuje się niskimi całkowitymi kosztami ponoszonymi przez właściciela (TCO) i pomaga ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Aby zwiększyć efektywność i możliwość współpracy podczas spotkań i wykładów, można uzupełnić system o opcjonalne rozwiązanie NEC MultiPresenter i współdzielić treści pochodzące nawet z 16 urządzeń! Dodatkowe źródło zasilania nie jest konieczne, ponieważ urządzenie MultiPresenter jest zasilane z gniazda USB.- Projekcje na dużym ekranie po przystępnych cenach; idealne do większych obiektów i audytoriów korporacyjnych i edukacyjnych.- Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika; uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.- Wysoka jasność; dla najlepszej jakości obrazu w jasnych pomieszczeniach.- Oszczędności finansowe dzięki zarządzaniu urządzeniami; mniejsze nakłady pracy dzięki administrowaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.- Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela; dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.- Spokój ducha; dzięki wybiegającym w przyszłość możliwościom podłączania.- Ekonomiczna wymiana; wcześniejszych instalacji z modelem NEC P w celu poprawy jakości obrazu na potrzeby wykładów i prezentacji, bez konieczności regulowania uchwytu ściennego.
- Technologia wyświetlania **3LCD**
- Rozdzielczość **1920 x 1200 (WUXGA)**
- Jasność **5300**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw **F= 1,5; 2,08, f= 17,2; 27,7 mm**
- Współczynnik projekcji (min) **1,20:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,00:1**
- Zoom **Manualny**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **30**
- Maksymalna przekątna obrazu **300**

- Minimalna odległość ekranu **0.8**
- Maksymalna odległość ekranu **12.9**
- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **100**
- Częstotliwość pionowa min. **50**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **4000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **8000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **1 x RCA in**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (Serwisowe)**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Poziom hałasu **37**
- Pobór mocy **431**
- Pozostałe parametry - **Automatyczny start i automatyczne wyłączenie- Automatyczny tryb ECO- Blokada klawiszy OSD- Funkcja Direct Power-Off- Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID)- Funkcja lupy- Funkcja wirtualnego pilota- Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot- Help Function- Kontrast 20000:1 z technologią Iris- Korekcja zniekształceń poduszkowych- Lens Shift (vertical 0 max/55 max, horizontal &#177; 15 max.)- Licznik Carbon savings- Menu OSD w 27 językach- NaViSet Administrator 2- Opcjonalne logo użytkownika- Plansza kontrolna- Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany- Sterowanie przez przeglądarkę WWW- Symulacja standardu DICOM- Szybki start- Timer czasu wyłączenia- Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii- Zabezpieczenie hasłem**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m)- Kabel zasilający (1,8 m)- Krótka instrukcja obsługi- Oprogramowanie narzędziowe- Pilot (RD-448E)- Projektor- Users Manual**
- Informacje o gwarancji - **Na projektor: Serwis w całej Europie przez 3 lata- Źródło światła: 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin**
- Wymiary **420 x 133 x 322 mm**
- Waga **4.8**

## Parametry

Marka	NEC
Model	NP-P554U
Technologia wyświetlania	LCD
Jasność lampy (ANSI)	5300
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1200
EAN	5028695613157
Szerokość produktu	42
Głębokość produktu	32.9
Waga produktu	4.8

<b>Kolor</b>	biały
<b>Moc lampy</b>	330
<b>Głośność pracy</b>	34
<b>Pobór mocy</b>	457
<b>Złącza</b>	Audio IN, D-Sub (VGA), HDMI, RS-232, USB
<b>Wbudowane głośniki</b>	tak
<b>Kontrast (x:1)</b>	20000
<b>Cechy dodatkowe</b>	Automatyczne wyłączanie zasilania, Prąd przemienny, VGA, Wbudowane głośniki
<b>Załączone wyposażenie</b>	Baterie w zestawie, Podręcznik użytkownika
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	6.5
<b>Żywotność lampy w trybie normalnym</b>	4000
<b>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym</b>	8000
<b>Funkcje</b>	lupa, zoom
<b>Rozdzielczość maksymalna (px)</b>	1920 x 1200
<b>Maksymalna wielkość obrazu</b>	30
<b>Kod producenta</b>	60004329