



# Płyta ASRock B365M Pro4-F /B365/DDR4/SATA3/M.2/USB3.1/PCIe3.0/s.1151/mATX

Indeks: 29738 Producent: ASROCK Kod producenta: B365M Pro4-F

Cena: **378.31 zł**

## Opis

### Płyta główna B365M Pro4-F s1151 4DDR4 HDMI/DVI/D-SUB uATX

Producent: ASRock

#### Właściwości

- Opis
- Model **B365M Pro4-F**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B365**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Ultra M.2 Socket (M2\_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s**
- Grafika **Supports Intel UHD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics DirectX 12 HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1 Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI Supports Triple Monitor Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required) Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port**
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge Protection ELNA Audio Caps**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **7**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **7**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**

- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Funkcje specjalne
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support ACPI 6.0 Compliant wake up events SMBIOS 2.7 Support CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST Voltage Multi-adjustment**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 x 22.9 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie **ASRock A-Tuning ASRock XFast LAN**
- Pozostałe informacje

## Parametry

<b>Model</b>	B365M PRO4-F
<b>Producent</b>	ASRock
<b>Chipset</b>	Intel B365
<b>Kod producenta</b>	90-MXBB30-A0UAYZ
<b>Obsługiwane procesory</b>	AMD
<b>Typ gniazda procesora</b>	Intel Socket 1151
<b>Standard płyty</b>	Micro ATX
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	DDR4
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	64
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Częstotliwość taktowania pamięci</b>	2133, 2400, 2666
<b>Łączenie dysków</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
<b>Gniazda rozszerzeń i złącza napędów</b>	M.2, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16, SATA III
<b>Złącza na panelu tylnym</b>	inne
<b>Dodatkowe elementy</b>	brak
<b>Szerokość</b>	244
<b>Wysokość</b>	26
<b>Stan</b>	Nowy

EAN 4717677339079

Architektura dual-channel

wielokanałowa  
pamięci RAM

Kanały audio 7,1

Waga produktu z  
opakowaniem 1.1

opakowaniem  
jednostkowym

Kolor czarny

## Zdjęcia

