



Płyta ASRock B760 PRO RS/D4 /B760/DDR4/SATA3/M.2/USB3.1/PCIe5.0/s.1700/ATX

Indeks: 223064 Producent: ASROCK Kod producenta: B760 PRO RS/D4

Cena: **536.48 zł**

Opis

Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR4 DP/HDM M.2 ATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis **Płyta główna B760 PRO RS/D4** Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700) 7+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT Obsługuje DDR4 5333MHz (OC) 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen4x2) 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Przód), 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył), 7 USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Tył, 2 Przód), 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód) Dragon 2.5G LAN Obsługuje ASRock Auto Driver Installer
- Model **B760 PRO RS/D4**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B760**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **5333 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów CPU: **1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x złącza SATA3 6.0 Gb/s**
- Grafika Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Wbudowane grafiki Intel UHD i wyjścia VGA mogą być obsługiwane tylko przez procesory ze zintegrowanym GPU
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control**
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **5**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **7**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **2**

- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **5 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Taśma LED RGB**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **3 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **5 x 4pin wentylator obudowy chłodzenie cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Adresowalna dioda LED**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Thunderbolt**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Funkcje specjalne **Rock-Solid Durability 7+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post Status Checker**
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.5 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie **Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer**
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	B760 PRO RS/D4
EAN	4710483942075
Chipset	B760
Kod producenta	B760 PRO RS/D4
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Liczba slotów pamięci RAM	4
Stan	Nowy

