



Płyta Gigabyte B460M

DS3H/B460/DDR4/SATA3/M.2/USB3.1/PCIe3.0/s.1200/mATX

Indeks: 68907 Producent: GIGABYTE Kod producenta: B460M DS3H

Cena: **420.82 zł**

Opis

Płyta główna B460M DS3H s1200 4DDR4 HDMI/DVI/D-SUB M.2 mATX

Producent: Gigabyte

Właściwości

- Opis **Intel B460 Ultra Durable Motherboard** z **GIGABYTE 8118 Gaming LAN**, **PCIe Gen3 x4 M.2**, **7 Colors RGB LED Strips Support**, **Anti-Sulfur Resistor**, **Smart Fan 5**, **DualBIOS** Obsługa **10th Gen Intel Core Series Processors** **Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4**, **4 DIMMs** **Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona akustyczna** dzięki **LED Trace Path Lighting** **Ultra-Fast M.2 z PCIe Gen3 x4 & SATA interface** **RGB FUSION supports RGB LED strips in 7 colors** **GIGABYTE Exclusive 8118 Gaming LAN z Bandwidth Management** **Inteligentny wentylator 5 wyposażony jest w wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatora z funkcją FAN STOP** **Anti-Sulfur Resistors** **Design Ultra Durable 15KV Surge LAN Protection** **GIGABYTE UEFI DualBIOS** **Dostosowane do pamięci Intel Optane**
- Model **B460M DS3H**
- Gniazdo procesora **LGA1200**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B460 Express Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)** **6 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10**
- Grafika **1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz** **1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz** * Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter. **1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC887 codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **4**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **0**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**

- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Funkcje specjalne **Support for APP Center @BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge Ambient LED Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Support for Xpress Install**
- Bios **2 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS Support for DualBIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 x 22.5 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie **Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility**
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	B460M DS3H
Producent	Gigabyte
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	6
Kanały audio	7,1
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Szerokość	244
Stan	Nowy
Kod producenta	B460M DS3H
Obsługiwane procesory	Intel
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1200
Chipset	Intel B460
Dodatkowe elementy	brak
Kolor	inny
EAN	4719331808846
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel