



Płyta główna A520M AORUS ELITE AM4 4DDR4 HDMI/DVI M.2 mATX

Indeks: **105615** Producent: **GIGABYTE** Kod producenta: **A520M AORUS ELITE**

Cena: **376.29 zł**

Opis

Płyta główna A520M AORUS ELITE AM4 4DDR4 HDMI/DVI M.2 mATX

Producent: Gigabyte

Właściwości

- Opis **Płyta główna AMD A520 AORUS** z rozwiązaniem Pure Digital VRM, GIGABYTE Gaming LAN z zarządzaniem pasmem, PCIe 3.0 x4 M.2, RGB FUSION 2.0, Smart Fan 5, Q-Flash Plus
- Model **A520M AORUS ELITE**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **Bez procesora**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD A520**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3300 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3333 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **RAID 0, RAID 1, and RAID 10**
- Grafika

- Karta dźwiękowa **Realtek ALC887 Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **2**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **15**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przycisk Q-Flash Plus**
- Funkcje specjalne **Wsparcie dla APP Center * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.**
Obsługa @ BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost Obsługa On/Off Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash wsparcie dla Xpress Install
- Bios **1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4cm x 17.4cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	A520M AORUS ELITE
Producent	Gigabyte
EAN	4719331809782
Chipset	AMD A520
Kod producenta	A520M AORUS ELITE
Obsługiwane	AMD

procesory

Typ gniazda procesoraAMD Socket AM4

Standard płytyMicro ATX

Typ obsługiwanejDDR4

pamięci

Maksymalna ilość128

pamięci RAM

Liczba slotów pamięci4

RAM

Częstotliwość2133, 2400, 2666, 2933, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3800, 3866,

taktowania pamięci4000, 4266

Architekturadual-channel

wielokanałowa

pamięci RAM

Obsługa wielu kartnie obsługuje

graficznych

Dual BIOSnie

Kanały audio2, 4, 5,1, 7,1

Łączenie dyskówRAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)

Gniazda rozszerzeń iCOM, M.2, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16, SATA III, USB 2.0, USB 3.0

złącza napędów

Złącza na paneluDVI-D, HDMI, PS/2 Combo, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, wejście audio,

tylnymwyjście audio

Dodatkowe elementybrak

Kolorczarny

Szerokość244

Wysokość244

StanNowy