



# Płyta główna Asrock Z690 PG Riptide

Indeks: **137991** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **Z690 PG Riptide**

**Cena: 768.57 zł**

## Opis

### Płyta główna Asrock Z690 PG Riptide

Producent: Asrock

#### Procesor

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Core i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i9, Intel Core i7
- Gniazdko procesora: LGA 1700
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1

#### Grafika

- HDCP: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: Crossfire

#### Pamięć

- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Liczba gniazd pamięci: 4
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4800

#### Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Element dla: PC
- Monitorowanie zdrowia komputera: Wentylator, Temperatura, Napięcie, procesor
- Audio chip: Realtek ALC897
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzaj płyty: ATX
- Układ płyty głównej: Intel Z690

#### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

## **Wewnętrzne We/Wy**

- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Ilość złączy SATA III: 8
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak

## **Sieć**

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Killer E3100G

## **BIOS**

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Wersja ACPI: 6.0
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7

## **Zawartość opakowania**

- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak

## **Sterowniki pamięci**

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy raid: 1, 5, 0, 10
- Usługa RAID: Tak

## **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Wejście cyfrowe audio: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wersja HDMI: 2.1
- Port wyjścia s/pdif: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Liczba portów ps/2: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1

## **Gniazda rozszerzeń**

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 3
- Liczba gniazd M.2 (M): 3

- PCI Express x16 gniazda: 2

## Parametry

<b>Model</b>	Z690 PG Riptide
<b>Producent</b>	ASRock
<b>EAN</b>	4710483936111
<b>Chipset</b>	Intel
<b>Kod producenta</b>	90-MXBHQ0-A0UAYZ
<b>Obsługiwane procesory</b>	Intel
<b>Standard płyty</b>	ATX
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	DDR4
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	128
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Łączenie dysków</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
<b>Szerokość</b>	305
<b>Stan</b>	Nowy