

Płyta główna Asus P13R-M 1x LGA1700 Intel Xeon E-24XX C262 (4xDIMM, 8x SATA, 1xM.2, 2x1GbE, ASMB11-iKVM, mATX)

Indeks: **903919** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90SB0C70-M0UAY0**

Cena: **2,618.73 zł**

Opis

Płyta główna Asus P13R-M 1x LGA1700 Intel Xeon E-24XX C262 (4xDIMM, 8x SATA, 1xM.2, 2x1GbE, ASMB11-iKVM, mATX)

Producent: ASUS

Procesor

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Xeon E
- Gniazdo procesora: LGA 1700

Grafika

- Karta graficzna: AST2600
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED

Pamięć

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 16GB, 8GB, 32GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Przeznaczenie: Serwer
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ płyty głównej: Intel C262

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Wewnętrzne We/Wy

- Ilość złączy SATA III: 8
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 3
- Złącze Serial port: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Sieć

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Liczba obsługiwanych HDD: 8

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

Pozostałe funkcje

- Waga produktu: 760 g

Parametry

Stan Nowy