

Płyta główna ASUS ROG STRIX B850-A GAMING NEO

Indeks: **908775** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB1P10-M0EAY0**

Cena: **1,665.83 zł**

Opis

Płyta główna ASUS ROG STRIX B850-A GAMING NEO

Producent: ASUS

Procesor

- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Wbudowana karta graficzna: Nie

Pamięć

- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 9000 MHz
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo: 64 GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Układ audio: Realtek ALC4080
- Rodzaj zasilania: ATX
- Układ płyty głównej: AMD B850
- Format płyty głównej: ATX
- Kolor produktu: Biały
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm

- Szerokość produktu: 305 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Liczba złączy RGB LED: 3
- Liczba złączy pompy wodnej: 1
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 2
- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Ilość złączy SATA III: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1

Sieć

- Bluetooth: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Model kontrolera WLAN: MediaTek MT7925
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet

BIOS

- Przycisk BIOS Flashback: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak

Zawartość opakowania

- Dołączona antena: Tak
- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci

- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy RAID: 1, 10, 0, 5
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
- Liczba obsługiwanych HDD: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6

- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Wejście liniowe: Tak
- Wejście cyfrowe audio: 1

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 4. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 4. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Liczba gniazd M.2 (M): 4

Pozostałe funkcje

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------