



Płyta główna B450M DS3H AM4 B450 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 uATX

Indeks: **113151** Producent: **GIGABYTE** Kod producenta: **B450M DS3H**

Cena: **337.68 zł**

Opis

Płyta główna B450M DS3H AM4 B450 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 uATX

Producent: Gigabyte

Właściwości

- Opis Płyta główna B450M DS3H AM4 B450 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 uATX AMD B450 Ultra Durable Motherboard with Realtek GbE LAN with cFosSpeed, PCIe Gen3 x4 M.2, 7-colors RGB LED Strips Support, Anti-Sulfur Resistor, CEC 2019 ready Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs Supports AMD 2nd Generation Ryzen/ Ryzen with Radeon Vega Graphics/ 1st Generation Ryzen Processors Ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 with PCIe NVMe & SATA mode support CEC 2019 Ready, Save Power with a Single Click HDMI, DVI-D Ports for Multiple Display Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona akustyczna dzięki LED Trace Path Lighting Realtek Gigabit LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software APP Center, w tym narzędzia EasyTune i Cloud Station RGB FUSION supports RGB LED strips in 7 colors Smart Fan 5 features 5 Temperature Sensors and 2 Hybrid Fan Headers
- Model **B450M DS3H**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B450**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 2.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 4**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **RAID 0, RAID 1, and RAID 10**
- Grafika
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC887 Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1*Do konfiguracji 7.1 kanałów audio należy wykorzystać złącze front panel audio oraz dokonać odpowiednich ustawień w opcjach dźwięku) Wsparcie dla wyjścia S/PDIF**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**

- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **10**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **6**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Diody zasilania (led)**
- Funkcje specjalne **Wsparcie dla APP Center*** Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Obsługa @ BIOS 3D OSD Obsługa Auto Green Support for Cloud Station EasyTune Fast Boot Game Boost Obsługa On/Off Charge RGB Fusion Smart Backup Smart Keyboard Smart TimeLock Smart HUD Smart Survey System Information Viewer USB Blocker V-Tuner Obsługa Q-Flash wsparcie dla Xpress Install
- Bios **1 x 128 Mbit flash** Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4cm x 21.5cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje
- Unboxing

Parametry

Model	B450M DS3H
Producent	Gigabyte
EAN	889523014196
Chipset	AMD B450
Kod producenta	B450M DS3H

Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2933
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	M.2, PCIe x1, PCIe x16, SATA III, USB 2.0, USB 3.1
Złącza na panelu tylnym	HDMI, PS/2, RJ-45, USB 3.0 typ A
Dodatkowe elementy	brak
Stan	Nowy

Zdjęcia



