



## Płyta główna MEG Z790 GODLIKE s1700 4DDR5 USB 3.2 M.2 EATX

Indeks: 292765 Producent: MSI Kod producenta: MEG Z790 GODLIKE

Cena: **5,827.69 zł**

### Opis

## Płyta główna MEG Z790 GODLIKE s1700 4DDR5 USB 3.2 M.2 EATX

Producent: MSI

### Właściwości

- Opis **Płyta główna MEG Z790 GODLIKE s1700 4DDR5 USB 3.2 M.2 EATX**
- Model **MEG Z790 GODLIKE**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Pentium Gold**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **INTEL Z790**
- Rodzaj pamięci **DDR5**
- Liczba gniazd DDR5 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **5400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **7000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **7200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **7400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **7600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **7800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 5.0 x 8**

- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 5.0 x16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **7x M.2 slot: M.2\_1 (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices M.2\_2 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2\_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260 devices M.2\_4 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 22110/2280 devices M.2\_5 (From Chipset) supports up to PCIe 3.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260 devices M.2\_6 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2\_7 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices 6 x SATA III 6Gb/s**
- Grafika **AMD MULTI-GPU**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC4082 Codec + ESS ES9280AQ Combo DAC/HPA 7.1-Channel USB High Performance Audio Wyjście S/PDIF Odtwarzanie do 32-bitów/384 kHz na przednim panelu**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**
- Interfejs sieciowy **Bluetooth**
- Interfejs sieciowy **1 x 10Gbit/s 10GBase-T**
- Interfejs sieciowy **Marvell AQC113CS-B1-C 10Gbps LAN Intel 2.5Gbps LAN Intel Wi-Fi 6E 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz\* (160MHz) up to 2.4Gbps Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA**
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **10**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **10**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk Smart**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **2 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **7 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **2 x Thunderbolt 4**
- Złącza zewnętrzne **2 x SMA**
- Złącza zewnętrzne **2 x Mini DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Taśma LED RGB**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **7 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **4 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **4 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **7 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**

- Złącza dostępne na płycie **1 x Przełącznik "Slow mode"**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Czujnik temperatury**
- Złącza dostępne na płycie **1 x V-Check**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **3 x Adresowalna dioda LED**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Funkcje specjalne
- Bios
- Format płyty **E-ATX**
- Wymiary **304.8 x 310 mm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



