



Płyta główna PRIME B365M-A s1151 4DDR4 HDMI/VGA/DVI mATX

Indeks: 29908 Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME B365M-A**

Cena: **351.73 zł**

Opis

Płyta główna PRIME B365M-A s1151 4DDR4 HDMI/VGA/DVI mATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna Intel LGA-1151 mATX** z Aura Sync RGB, DDR4 2666 MHz, obsługą M.2, HDMI, pamięć Intel Optane, SATA 6 Gb/s ASUS OptiMem Fan Xpert 2+: Elastyczne sterowanie zapewniające doskonałe chłodzenie i ciszę, a także wykrywanie temperatury GPU dla lepszej gry. 5X Protection III: liczne zabezpieczenia sprzętowe zapewniające wszechstronną ochronę. Gniazdo ASUS Aura Sync: wbudowane złącze do taśm RGB LED, łatwo zsynchronizowane z ciągle rosnącym portfolio sprzętu obsługującego Aura Sync Ultraszybka łączność: najwyższa elastyczność dzięki natywnej obsłudze M.2 zapewniającej błyskawiczne prędkości magazynowania
- Model **PRIME B365M-A**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B365**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **Chipset Intel B365: 1 x gniazdo M.2 3, z klawiszem M, obsługa urządzeń pamięci masowej typu 2242/2260/2280 (tryb SATA i PCIe 3.0 x 4) 1 x gniazdo M.2 3, z klawiszem M, obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 (tryb PCIe 3.0 x 4) Wsparcie Raid 0, 1, 5, 10 Obsługa technologii Intel Rapid Storage Obsługa pamięci Intel Optane 6 x port SATA 6Gb/s, szary**
- Grafika **Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD**Obsługa wielu wyjść VGA: porty HDMI/DVI-D/D-Sub Obsługuje HDMI 1.4b z maks. rozdzielczość 4096x2160 przy 30 Hz Obsługuje DVI z maks.

rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Obsługuje D-sub z maks. rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Maksymalna pamięć współdzielona 1024 MB (wyłącznie dla iGPU)Obsługuje Intel InTru 3D, Quick Sync Video, technologie Clear Video HD, Insider

- Karta dźwiękowa 8-kanalowy High Definition Audio CODEC Realtek ALC887Obsługuje: wykrywanie wtyczki, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednimFunkcje audio: Konstrukcja z podświetleniem LED - Rozjaśnij swój komputer dzięki wspaniałej podświetlanej ścieżce audio. Ekranowanie audio: zapewnia dokładną separację sygnału analogowego od cyfrowego i znacznie zmniejsza wielostronne zakłócenia Dedykowane warstwy audio PCB: oddzielne warstwy dla lewego i prawego kanału w celu ochrony jakości wrażliwych sygnałów audio Wysokiej jakości japońskie kondensatory audio: zapewniają ciepły, naturalny i głęboki dźwięk o wyjątkowej czystości i jakości Wybierz obudowę z modulem audio HD na panelu przednim, aby obsługiwać 8-kanalowe wyjście audio.
- Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Interfejs sieciowy Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN ASUS LAN Guard
- Porty USB na tylnym panelu 5
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 7
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 20
- FireWire (IEEE 1394) Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy) Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy) Nie
- Złącza zewnętrzne 1 x PS/2 Klawiatura
- Złącza zewnętrzne 1 x HDMI
- Złącza zewnętrzne 1 x PS/2 Myszka
- Złącza zewnętrzne 1 x USB 3.1 Type-C
- Złącza zewnętrzne 4 x USB 3.0
- Złącza zewnętrzne 1 x RJ-45
- Złącza zewnętrzne 1 x MIC (różowy / microphone)
- Złącza zewnętrzne 1 x Line Out (zielony / headphones)
- Złącza zewnętrzne 1 x Line In (błękitny)
- Złącza zewnętrzne 1 x D-Sub
- Złącza zewnętrzne 1 x DVI-D
- Złącza dostępne na płycie 1 x Wyjście S/PDIF
- Złącza dostępne na płycie 1 x Zworka Clear CMOS
- Złącza dostępne na płycie 1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)
- Złącza dostępne na płycie 1 x USB 3.0
- Złącza dostępne na płycie 1 x Port równoległy (LPT)
- Złącza dostępne na płycie 1 x TPM
- Złącza dostępne na płycie 1 x System panel (front)
- Złącza dostępne na płycie 1 x Przedni panel audio
- Złącza dostępne na płycie 6 x SATA III 6Gb/s
- Złącza dostępne na płycie 2 x USB 2.0/1.1
- Złącza dostępne na płycie 1 x 4pin wentylator procesora
- Złącza dostępne na płycie 1 x 8pin 12V zasilanie
- Złącza dostępne na płycie 1 x 24pin ATX zasilanie
- Złącza dostępne na płycie 2 x M.2
- Funkcje specjalne ASUS 5X Protection III: ASUS SafeSlot Core: wzmocnione gniazdo PCIe zapobiega uszkodzeniom ASUS LANGuard: Chroni przed przepięciami LAN, uderzeniami pioruna i wyladowaniami elektrostatycznymi! Ochrona przeciwprzepięciowa ASUS: światowej klasy układ zasilania chroniący obwody Tylne we / wy ASUS ze stali nierdzewnej: 3-krotnie większa odporność na korozję dla większej trwałości! ASUS DIGI + VRM: komponenty premium zapewniają lepszą wydajność energetyczną ASUS OptiMem OptiMem (poprawiona stabilność DDR4) ASUS EPU: EPU Ekskluzywne funkcje ASUS: AI Suite 3 Ai Charger PC Cleaner Ciche rozwiązanie termiczne ASUS: Stylowa konstrukcja radiatora bez wentylatora ASUS Fan Xpert 2+ ASUS EZ DIY: ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 3 Tryb ASUS UEFI BIOS EZ ASUS Q-Design: ASUS Q-DIMM M.2 Onboard (najnowsze technologie transferu z prędkością transferu danych do 32 Gb/s)

- Bios **128Mb Flash ROM**, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, wielojęzyczny BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F3 My Favorites, Last Modified log, F6 Qfan Control, F12 PrintScreen i ASUS DRAM SPD (Seryjny Presence Detect) informacje o pamięci
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 x 21.8 cm**
- Akcesoria w zestawie **Instrukcja obsługi Osłona I/O 2 x kabel SATA 6 Gb/s 2 śruby M.2 1 x Wspieranie DVD**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRIME B365M-A
Producent	Asus
Chipset	Intel B365;
Kod producenta	PRIME B365M-A
Obsługiwane procesory	Intel
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1151
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666
Dual BIOS	tak
Kanały audio	7,1
Łączenie dysków	RAID 0
Dodatkowe elementy	brak
Cechy dodatkowe	obsługa profili XMP
Załączone wyposażenie	Podręcznik użytkownika
Szerokość	244
Stan	Nowy
Kolor	czarny
EAN	4718017239035
Złącza na panelu tylnym	inne
Wysokość	50