



Płyta główna PRIME H610M-C-CSM s1700 2DDR5 DP/HDMI mATX

Indeks: **314464** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRO H610M-C-CSM**

Cena: **535.35 zł**

Opis

Płyta główna PRIME H610M-C-CSM s1700 2DDR5 DP/HDMI mATX

Producent: **Asus**

Właściwości

- Opis **Biznesowa płyta główna Micro-ATX H610 o zwiększonym bezpieczeństwie, niezawodności, łatwości zarządzania i serwisowaniu Gniazdo Intel LGA 1700: Gotowe na procesory Intel Core dwunastej generacji Program ASUS CSM: stabilne zasilanie płyt głównych, powiadomienia o zakończeniu eksploatacji i oprogramowanie IT dla biznesowych płyt głównych ASUS Control Center Express: Zintegrowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania IT, które upraszcza administrację systemem na poziomie przedsiębiorstwa Zwiększone bezpieczeństwo systemu: samoodnawiający się BIOS i moduł TPM chroniący komputery Stała i niezawodna wydajność: wysokiej jakości komponenty i rygorystyczne testy pomagające zapewnić trwałość w trudnych warunkach Efektywne zarządzanie i dostosowywanie: dziennik zdarzeń i komercyjny zestaw BIOS ułatwiający konserwację Lepsza łatwość serwisowania: wyświetlacz diagnostyczny Q-LED i złącze debugowania COM ułatwiające procesy budowania i wsparcia Ultraszybka łączność: PCIe 5.0, DDR5, USB 3.2 Gen 2**
- Model **PRO H610M-C-CSM**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Intel Core**
- Rodzina procesora **Intel Pentium Gold**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel H610**
- Rodzaj pamięci **DDR5**
- Liczba gniazd DDR5 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x M.2**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 5.0 x16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Nie**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel H610 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports**
- Grafika **1 port DisplayPort** 1 x port D-Sub 1 x port HDMI*** 1 x port DVI-D * Specyfikacje graficzne mogą się**

różnić w zależności od typu procesora. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com. **
Obsługuje maks. 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4. *** Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1. **** Obsługuje do 3 wyświetlaczy jednocześnie.

- Karta dźwiękowa Kodek audio Realtek 7.1 surround Sound High Definition* Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, zmianę przypisania gniazda na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz * Do obsługi wyjścia audio dźwięku przestrzennego 7.1 wymagana jest obudowa z modułem audio HD na panelu przednim.
- Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Interfejs sieciowy 1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard
- Porty USB na tylnym panelu 4
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 2
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 2
- FireWire (IEEE 1394) Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy) Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy) Nie
- Złącza zewnętrzne 1 x RJ-45
- Złącza zewnętrzne 2 x USB 2.0
- Złącza zewnętrzne 1 x MIC (różowy / microphone)
- Złącza zewnętrzne 1 x DVI-D
- Złącza zewnętrzne 1 x HDMI
- Złącza zewnętrzne 1 x Line Out (zielony / headphones)
- Złącza zewnętrzne 1 x Line In (błękitny)
- Złącza zewnętrzne 1 x D-Sub
- Złącza zewnętrzne 1 x DisplayPort
- Złącza zewnętrzne 1 x PS/2 Myszka
- Złącza zewnętrzne 1 x PS/2 Klawiatura
- Złącza zewnętrzne 1 x COM RS-232 (Szeregowe)
- Złącza zewnętrzne 2 x USB 3.1
- Złącza dostępne na płycie 1 x Przedni panel audio
- Złącza dostępne na płycie 1 x TPM
- Złącza dostępne na płycie 1 x System panel (front)
- Złącza dostępne na płycie 1 x Port równoległy (LPT)
- Złącza dostępne na płycie 1 x 4pin wentylator obudowy
- Złącza dostępne na płycie 1 x 8pin 12V zasilanie
- Złącza dostępne na płycie 1 x 24pin ATX zasilanie
- Złącza dostępne na płycie 1 x M.2
- Złącza dostępne na płycie 4 x SATA III 6Gb/s
- Złącza dostępne na płycie 2 x USB 2.0/1.1
- Złącza dostępne na płycie 1 x USB 3.0
- Złącza dostępne na płycie 1 x Port szeregowy (COM)
- Złącza dostępne na płycie 1 x 4pin wentylator procesora
- Złącza dostępne na płycie 1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)
- Złącza dostępne na płycie 1 x Zworka Clear CMOS
- Złącza dostępne na płycie 1 x Kontroler SMBus
- Funkcje specjalne
- Bios 128Mb Flash ROM
- Format płyty micro ATX
- Wymiary 24.4 x 22 cm
- Akcesoria w zestawie 2 kable SATA 6 Gb/s 1 x osłona we/wy 1 pakiet śrub M.2 SSD 1 x DVD pomocnicze 1 x karta klucza aktywacyjnego ACC Express 1 x instrukcja obsługi
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11
- Oprogramowanie ASUS Exclusive Software IT Management software supported ASUS Control Center Express(ACCE)

- Pozostałe informacje

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

