



Płyta główna ROG STRIX Z490-A GAMING s1200 4DDR4 DP/HDMI ATX

Indeks: 17004 Producent: **ASUS** Kod producenta: **ROG STRIX Z490-A GAMING**

Cena: **1,521.30 zł**

Opis

Płyta główna ROG STRIX Z490-A GAMING s1200 4DDR4 DP/HDMI ATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING** Płyta główna ROG Strix Z490-A jest idealna dla graczy. Inspirowana cyberpunkami estetyka uosabia żywy duch ROG Strix i ma zupełnie nową białą-srebrną kolorystykę. Została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom procesorom Intel Core 10-tej generacji - dzięki swojej wzmocnionym dostawom energii i ulepszonej konstrukcji chłodzenia, natomiast ulepszenia AI i intuicyjne kokpity pomagają podkreślić i łatwo dostosować różne parametry.
- Model **ROG STRIX Z490-A GAMING**
- Gniazdo procesora **LGA1200**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel Z490**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3333 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4500 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**

- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 4**
- Gniazda rozszerzeń **3 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- **RAID Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIe 3.0 x 4 mode) 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIe 3.0 x 4 mode) 6 x SATA 6Gb/s port(s) Support Raid 0, 1, 5, 10 Intel Optane Memory Ready**
- Grafika
- Karta dźwiękowa **ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **7**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **17**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **22**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Thunderbolt**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Diody zasilania (led)**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora (OPT)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**

- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik temperatury**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin 12V zasilanie**
- Funkcje specjalne **Aura Feature: Standard RGB headers Addressable Gen 2 RGB header ASUS Q-Design ASUS Q-DIMM ASUS Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum M.2 heatsink ASUS EZ DIY BIOS FlashBack button BIOS FlashBack LED Procool II Pre-mounted I/O Shield SafeSlot**
- Bios **192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30,5 x 24,4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Instrukcja obsługi Uchwyt wentylatora ASUS Kabel SATA 6 Gb/s x4 Obsługa DVD Zestaw chłodzący MOS (wspornik wentylatora i wentylator 40 mm x 40 mm) Naklejki ROG Strix Pakiet (y) opasek kablowych Przedłużacz do pasków RGB (80 cm) Przedłużacz do adresowalnej diody LED Kabel (kable) termistora ROG Karta z podziękowaniami Gumowa podkładka 2 w 1 Ruchoma antena Wi-Fi Pakiety śrub M.2 SSD Breloczek ROG**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	ROG STRIX Z490-A Gaming
Producent	Asus
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Szerokość	305
Stan	Nowy
Kod producenta	ROG STRIX Z490-A GAMING
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1200
Dodatkowe elementy	brak
EAN	4718017676007
Chipset	Inny
Kanały audio	8
Złącza na panelu tylnym	inne
Cechy dodatkowe	CrossFireX, Podświetlenie LED