



Płyta główna serwerowa ASUS PRO WS W790E-SAGE SE

Indeks: 279296 Producent: ASUS Kod producenta: PRO WS W790E-SAGE SE

Cena: **5,818.60 zł**

Opis

Płyta główna serwerowa ASUS PRO WS W790E-SAGE SE

Producent: ASUS

Procesor

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 4677 (Socket E)
- Procesor: Intel® Xeon W
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 4677
- Intel® Xeon series: W3400, W2400

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

Pamięć

- Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 6800 Mhz
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5600 MHz, 6400 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 5000 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 5400 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 2048 GB

Cechy

- Przeznaczenie: Stanowisko
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Układ audio: Realtek S1220A
- Rodzaj zasilania: ATX
- Format płyty głównej: EEB
- Układ płyty głównej: Intel W790
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 330 mm

- Szerokość produktu: 305 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Zintegrowane porty SAS: 2
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złącz SATA III: 8
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora: Tak

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie

BIOS

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Rozmiar pamięci BIOS: 512 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI

Dane opakowania

- Szerokość opakowania: 379 mm
- Głębokość opakowania: 362 mm
- Wysokość opakowania: 81 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,99 kg

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

Sterowniki pamięci

- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 13
- Liczba obsługiwanych HDD: 10
- Usługa RAID: Tak
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy RAID: 0, 1, 10, 5
- Wspierane interfejsy dysków twardej: SlimSAS, M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 4
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1

- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Port wyjścia S/PDIF: Tak

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 7
- Liczba gniazd M.2 (M): 3

Pozostałe funkcje

- Liczba gniazd M.2 (E): 1
- Przycisk Back-to-BIOS: Tak

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



