



Płyta indukcyjna CI642 CTT

Indeks: **40379** Producent: **Candy** Kod producenta: **CI642CTT**

Cena: 1,131.60 zł

Opis

Candy CI642CTT Czarny Wbudowany 59 cm Płyta indukcyjna strefowa 4 stref(y)

Producent: Candy

Konstrukcja

- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kolor produktu: Czarny
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1500 W
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 2000 W
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt bardzo dużego szybkiego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Rozmiar szerokości płyty: 59 cm
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2000 W
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1500 W
- Strefa gotowania 3 boost: 2600 W
- Strefa gotowania 4 boost: 2000 W
- Strefa gotowania 2 boost: 2000 W
- Cooking zone 1 boost: 2600 W

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Przyłącza (prąd): 9200 W

Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 9,8 kg
- Szerokość produktu: 590 mm
- Waga produktu: 8,6 kg
- Głębokość produktu: 55 mm

- Wysokość produktu: 520 mm

Wydajność

- Normalny palnik: 2000 W
- Duży palnik: 2600 W
- Palnik o wolnym ogniu: 2000 W
- Bardzo duży palnik o dużej prędkości: 2600 W

Ergonomia

- Typ kontroli: Dotyk
- Minutnik: Tak
- Rodzaj timera: Cyfrowy
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona

Parametry

Marka	Candy
Model	CI642CTT
EAN	8016361990081
Kod producenta	33802670
Kolor dominujący	czarny
Wykonanie płyty	szkło
Obramowanie	bezzramkowa
Szerokość produktu	59
Wysokość produktu	5.6
Głębokość produktu	52
Waga produktu	8.6
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.8
Przyłącze	jednofazowe (230 V)
Moc	2
Liczba pól grzewczych	4
Liczba stopni mocy	10
Funkcje	inne
Komunikacja	minutnik
Sterowanie	panel dotykowy
Bezpieczeństwo	automatyczne wyłączenie, blokada ustawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stan	Nowy