



Płyta Serwerowa ASUS P12R-E/10G-2T LGA-1200, C256, 4DIMM, 1*PCIe x16 slot, 3*PCIe x8 slots, 2*M2, 1 x Dual Port Intel X710-AT2 10G LAN Controller + 1 x Mgmt LAN, ATX

Indeks: 292015 Producent: ASUS Kod producenta: 90SB0A10-M0UAY0

Cena: 1,937.02 zł

Opis

Płyta Serwerowa ASUS P12R-E/10G-2T LGA-1200, C256, 4DIMM, 1*PCIe x16 slot, 3*PCIe x8 slots, 2*M2, 1 x Dual Port Intel X710-AT2 10G LAN Controller + 1 x Mgmt LAN, ATX

Producent: ASUS

Procesor

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Xeon E
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)

Grafika

- Karta graficzna: AST2600
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Model wbudowanej karty graficznej: Aspeed AST2600
- Pamięć karty graficznej on-board: 64 MB
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED

Pamięć

- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 32GB, 16GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Przeznaczenie: Serwer

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C

Wewnętrzne We/Wy

- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
- Ilość złącz SATA III: 8
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze Serial port: 1
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6

Sieć

- Kontroler LAN: Intel X710-AT2
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Liczba portów PS/2: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 2

Pozostałe funkcje

- Waga produktu: 760 g

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

