



Płyta Serwerowa ASUS P12R-M/10G-2T LGA-1200,C252, 4*DIMM, 1*PCIe x8 slot, 1*PCIe 16 slot, 6*SATA ports, 1*M2, 1 x Dual Port Intel X710-AT2 + 1 x Mgmt LAN, MICROATX

Indeks: 292016 Producent: ASUS Kod producenta: 90SB0AC0-M0UAY0

Cena: 2,054.51 zł

Opis

Płyta Serwerowa ASUS P12R-M/10G-2T LGA-1200,C252, 4*DIMM, 1*PCIe x8 slot, 1*PCIe 16 slot, 6*SATA ports, 1*M2, 1 x Dual Port Intel X710-AT2 + 1 x Mgmt LAN, MICROATX

Producent: ASUS

Procesor

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel Xeon E, Intel® Pentium®
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)

Grafika

- Karta graficzna: AST2600
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED
- Pamięć karty graficznej on-board: 64 MB

Pamięć

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz, 2933 MHz, 2666 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 4GB, 32GB, 8GB, 16GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ płyty głównej: Intel C252
- Przeznaczenie: Serwer
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm

- Szerokość produktu: 244 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C

Wewnętrzne We/Wy

- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze Serial port: 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 6

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 9,5 kg

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- PCI Express x4 slots: 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 1

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Parametry

Stan

Nowy