

POWER WALKER UPS ON-LINE 1/1 FAZY 1500VA PF1 RACK 19"/TOWER (8X IEC OUT, USB/RS-232)

Indeks: 16701 Producent: POWER WALKER Kod producenta: VFI 1500 RMG PF1

Cena: **2,990.50 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 1500VA, 8x IEC, USB, RS-232, LCD, Rack 19"/Tower

- **Producent** POWER WALKER
- **Opis ogólny** UPS Power Walker On-Line 1500VA, 8x IEC, USB, RS-232, LCD, Rack 19"/Tower
- **Architektura UPSa** On-line (podwójna konwersja)
- **Moc pozorna** 1500 VA
- **Moc czynna** 1500 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%** 11.0 min
- **Czas ładowania [h]** 3.0
- **Czas przełączania** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych** 8
- **Rodzaj akumulatora** 12 V, 9 Ah,
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)** Nie
- **Kable w zestawie**
- **Interfejs komunikacyjny** RS232 lub USB
- **Dołączone oprogramowanie** ViewPower
- **Kolor obudowy** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 410 x 438 x 88
- **Waga (kg)** 19.000
- **Informacje dodatkowe** Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000 – 3000 z serii RMG PF1 są
- **Informacje dodatkowe** profesjonalnymi urządzeniami, służącymi do zastosowań komercyjnych,
- **Informacje dodatkowe** posiadający współczynnik mocy (Power Factor – PF = 1.0), oraz bardzo
- **Informacje dodatkowe** wydajną ładowarkę z regulowanym natężeniem. Szerokie zakresy obsługiwanych
- **Informacje dodatkowe** napięć wejściowych jak i częstotliwości, umożliwiają urządzeniu działanie
- **Informacje dodatkowe** nawet w niestabilnych sieciach, oraz zapewniają wsparcie generatora prądu
- **Informacje dodatkowe** AC. Dostępnych jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne, moduły
- **Informacje dodatkowe** komunikacyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność UPSa oraz
- **Informacje dodatkowe** zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System może być monitorowany lokalnie
- **Informacje dodatkowe** za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem oprogramowania
- **Informacje dodatkowe** PowerWalker ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji UPS potrzebuje
- **Informacje dodatkowe** jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack. UPS może być zamontowany
- **Informacje dodatkowe** w szafie rack 19 " lub po prostu leżeć na powierzchni płaskiej (jak modele
- **Informacje dodatkowe** Tower).
- **Informacje dodatkowe** Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista;
- **Informacje dodatkowe** Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
- **Informacje dodatkowe** Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A)x8

- **Informacje dodatkowe** Gniazdo rozszerzeń: Tak
- **Informacje dodatkowe** Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak
- **Informacje dodatkowe** Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- **Informacje dodatkowe** Poziom hałasu [dB]: 50
- **Informacje dodatkowe** Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0 do 40
- **Informacje dodatkowe** Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 20 do 90
- **Informacje dodatkowe** Zakres napięcia wejściowego [V]: od 110 do 300
- **Informacje dodatkowe** Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]: od 45 do 66
- **Informacje dodatkowe** Regulacja napięcia wyjściowego [%]: +/- 1
- **Informacje dodatkowe** Częstotliwość wyjściowa [Hz]: 50
- **Informacje dodatkowe** Regulacja częstotliwości wyjściowej [Hz]: +/- 0,1
- **Informacje dodatkowe** Liczba gniazd rozszerzeń: 1

Parametry

Kod producenta	VFI 1500 RMG PF1
Producent	PowerWalker
EAN	4260074979961
Waga produktu	15.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	19
Stan	Nowy