



POWERWALKER UPS Rack VFI 1500 RT HID On-

Indeks: **7988** Producent: **POWER WALKER** Kod producenta: **VFI 1500 RT HID**

Cena: **2,557.06 zł**

Opis

UPS RACK 19" POWERWALKER ON-LINE 1500VA 8X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Producent: PowerWalker

Power Walker VFI 1500 RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (Uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). - 1500VA On-Line UPS tower/19" rack - Prawdziwa podwójna konwersja - Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9 - 8x IEC C13, - Programowalne gniazda ICE C13 – 8 gniazd - Port komunikacyjny USB/RS-232 - Wbudowany wyświetlacz LCD - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku polskim - Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC) - Funkcja EPO (Emergency power off) - Skrócony czas ładowania Oprogramowanie: WinPower - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych - Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii) - Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania - Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN - Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych. - Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie - Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki - System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - PowerWalker Opcjonalne akcesoria: - Szyny montażowe 19": 10120529 - Karta NMC: 10120517 - Karta AS/400: 10120528 - Pakiet baterii (Battery Pack): 10134011

- **Długość** 436 mm
- **Szerokość** 438 mm
- **Wysokość** 86.5 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 1350 W
- **Moc pozorna** 1500 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 120 - 276 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 45 - 66 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 1 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz

- Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,2 Hz
- Postać fali (podczas pracy na baterii) Sinusoida
- Liczba baterii 4
- Czas ładowania baterii 3 h
- Gniazdo rozszerzeń Tak
- Kolor Czarny
- Poziom hałasu 45 dB
- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 95 %
- Maksymalny czas przełączania 10 ms
- Oprogramowanie WinPower
- Liczba gniazd rozszerzeń 1
- Pojemność baterii 7 Ah
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 8.4 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 13 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 4 min
- Zabezpieczenia Przeciwpzepięciowe
- Funkcje Awaryjne wyłączenie (EPO)
- Czas transferu 0 - 10 ms
- Typ obudowy Rack Tower
- Zakres napięcia wyjściowego 120 - 276 V
- Sprawność urządzenia 90 %
- Technologia wykonania VFI
- PowerFactor 0.9
- Minimalna głębokość szafy 19" 550
- Rozmiar 19"
- Wysokość teleinformatyczna 2 U
- Waga 19.7 kg
- Wymagana liczba śrub 6
- Typ gniazda IEC C13
- Liczba gniazd 8
- Złącze modułu bateryjnego Tak
- Sygnalizacja pracy LCD
- Napięcie szeregu baterii 48 V

Parametry

Kod producenta	VFI 1500 RT HID
Producent	PowerWalker
EAN	4260074974409
Waga produktu	19.7
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	22.783
Stan	Nowy